

# 山西管道保温安装

产品名称	山西管道保温安装
公司名称	北京华和兴邦环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区桥北
联系电话	13611300690

## 产品详情

### 管道保温的涂料

以下内容由华和兴邦为您提供，今天我们来分享管道保温的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

该涂料选用了具有优异耐热、耐候性、耐腐蚀和防水性能的硅丙乳液和水性氟碳乳液为成膜物质，采用被誉为空间时代材料的极细中空陶瓷颗粒为填料，由中空陶粒多组合排列制得的涂膜构成的，它对400~1800nm范围的可见光和近红外区的太阳热进行高反射，同时在涂膜中引入导热系数极低的空气微孔层来隔绝热能的传递。这样通过强化反射太阳热和对流传递的显著阻抗性，能有效地降低辐射传热和对流传热，从而降低物体表面的热平衡温度，可使屋面温度降低20℃，室内温度降低5~10℃。产品绝热等级达到R-33.3，热反射率为89%，山西管道保温安装，导热系数为0.030W/m.K。

聚氨酯保温管从里到外分三层结构：保温管：工作钢管层根据设计和客户的要求一般选用无缝钢管、螺旋钢管和直缝钢管。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后，钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级，表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。第二层：聚氨酯保温层：用高压发泡机在钢管与外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成，即俗称的“管中管发泡”。第三层：高密度聚乙烯保护层：预制成一定壁厚的黑色或黄色聚乙烯塑料管材。其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏，二是防腐、防水。

### 聚氨酯保温材料

外保护层可选用玻璃钢防震外壳或黑黄双聚黄茄克以增强保温层的抗压强度和防腐能力。主要用于各种管线冷藏库、贮罐、管道、保温、建筑中的隔墙板及屋顶等。橡塑保温材料产品导读：本品为闭孔弹性材料，具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中央空调、建筑、化工、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业。

山西管道保温安装由北京华和兴邦环保科技有限公司提供。“ 不锈钢水箱,玻璃钢水箱,搪瓷水箱,镀锌水箱 ” 就选北京华和兴邦环保科技有限公司 ( [www.bjhxb.cn](http://www.bjhxb.cn) ) , 公司位于 : 北京市大兴区亦庄开发区桥北 , 多年来 , 华和兴邦坚持为客户提供好的服务 , 联系人 : 刘经理。欢迎广大新老客户来电 , 来函 , 亲临指导 , 洽谈业务。华和兴邦期待成为您的长期合作伙伴 !