

高压清洗机管 宁津宏翔液压油管 高压清洗管

产品名称	高压清洗机管 宁津宏翔液压油管 高压清洗管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

高压泵主机的安装：？

—把主机安放于良好通风位路并平坦表面上固定。？—安装枪杆到枪柄？—安装枪头到枪杆？

—连接枪柄和高压软管

将高压管接到主机高压泵头出水口端，高压清洗管，拧紧水管接头。需避免车辆辗过高压管。？—供应自来水至主机，把进水管连接到进水口。

—连接电源线到3相电源。在连接电源之前，检查电源电压和频率，并与铭牌相对照，如果电源合适，现在您可以插上插头。？

高压清洗操作原理；如下

1)

压力：破坏和清除污垢的强度，高压清洗机管，代表打击强度和能能力，污垢越坚硬压力要求越大，油田采油管和水井管内壁污垢一般要求700bar ~1400

bar，通过我们的试验，取压力1400 bar运行压力1350 bar可满足几乎所有结垢管清垢清蜡所要求的破坏力要求。

2)

流量：冲刷能力和打击频率要素，流量越大清洗效率越高，通过我们实验和实践，在压力1350bar条件下，44L/min流量可以保证8喷嘴布置同时工作，加大旋转清洗面。序号1及2为清？洗？工？作？联？络？井，通？常？有30—50？m？距离。时间：时间越长，清洗频率越高，清洗效率也就越好。要求2分钟一根，相当于上下

管各4秒，进60秒退20~40秒其它16秒10米长管，约进0.18米每秒，8嘴超高压射流旋转清洗，要求转速大于或等于420rpm可调。

宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的具有自主进出口权的技术企业，年产各类高、中、低压软管2000万标米及组合件。主营：聚氨酯、尼龙、四氟、金属软管、润滑油管、测压软管、高压软管、超高压软管等产品。

高压清洗机软管的用途。由于心轴强度较低，容易遭到破坏，装配完成后，喷头体与下部套体应尽可能靠近，避免心轴露出部位过长。清除管道内孔内的砂粒和金属锈，清除盐、碱、油脂垢、焦垢和各种堵塞物，利用这种能量巨大的水流进行清洗，即高压水射流清洗。由于采用普通自来水清洗，高压清洗管规格，对设备管道无腐蚀，清洗效率高，不损伤清洗材料表面，高压清洗机高压管，不受材料和形状的限制，自动化程度高，不污染环境，清洗能力强，可实现立体清洗，节省能源和其他优势。

高压清洗机管-宁津宏翔液压油管-高压清洗管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。若较长时间不使用机器，建议关闭电源开关，打开水枪释放内部压力。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司（www.sdhxhose.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.sqxrg.com）还是从事超高压水切割软管，超高压水射流软管，超耐磨清洗软管的厂家，欢迎来电咨询。