

# 二手水稳拌和站生产线 云南二手水稳拌和站 大昌机械

产品名称	二手水稳拌和站生产线 云南二手水稳拌和站 大昌机械
公司名称	安丘市大昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临
联系电话	13963606056

## 产品详情

稳定土拌和站运行中操作人员应注意观察主电机的电流大小，严禁超载运行。在混合料存仓开启或关闭时，为达到准确地装卸物料，可通过话筒及扩声器对外喊话，云南二手水稳拌和站，以便于司机调整载重车在混合料存仓下的位置。该话筒及扩声器也可在开机前作警告用，或者在生产过程中出现意外或将发生意外时予以提醒室外工作人员用。

稳定土对土的一般要求是易于破碎，满足一定的级配，便于碾压成型。高速公路工程上用于水泥稳定层的土，通常按照土中组成颗粒的粒径大小和组成，将土分为下列三种：

1.细粒土：颗粒的最da粒径小于9.5mm，且其中小于2.36mm的颗粒含量不小于90%。如塑性指数不同的各种粘性土、粉性土、砂性土、砂和石屑等。

2.中粒土：颗粒的最da粒径小于26.5mm，且其中小于19.0mm的颗粒含量不小于90%。如沙砾石、碎石土、级配沙砾、级配碎石等。

稳定土拌和站拌缸叶片更换：拌缸叶片是易损件，需要经常更换。一般情况下，由于时间和费用上的原因，都采用 20钢板制做，来代替厂家的铸件叶片。这样做的好处是，二手水稳拌和站价格，不用经常地更换叶片，当叶片磨损后，用电焊条补焊上一定规格的螺纹钢即可。而且，也不用等叶片磨损太严重时再补焊，二手水稳拌和站型号，可随时在每天完工后的例行检查时进行补焊，把批量更换变为时常维护，省时省力，经济合算。另外，在制做叶片下料时，要让叶片稍短于标准件尺寸，这样，一方面可以防止叶片过大拌料时阻力过大造成闷缸事故，另一方面也可以防止叶片与缸底间隙太小而骨料太大造

成的闷缸事故。同时，二手水稳拌和站生产线，还可保护缸底不至于过早磨损磨漏。

稳定土拌和站适用于球形或长圆形果蔬的混凝土搅拌挑选。原料进入该机后，在重力作用下，原料自行单层铺平于滚杠表面，由于滚杠与下面的非金属轨道保持接触，使得滚杠在公转（水平移动）的同时也在工作面上作同方向的自转，物料即在不停旋转，并向出料方面移至下道工序，操作工即可在物料移动的过程中将不合格的果蔬检出，以保证果蔬的质量。

二手水稳拌和站生产线-云南二手水稳拌和站-大昌机械由安丘市大昌机械有限公司提供。安丘市大昌机械有限公司（[www.sgchenyu.com](http://www.sgchenyu.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领大昌机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.aqdcjx.com](http://www.aqdcjx.com)）还是从事水稳拌合站厂家，水稳拌合站型号，水稳拌合站价格的厂家，欢迎来电咨询。