

碳钢双轴方风门现货 瑞海管道质优价廉 东丽区双轴方风门

产品名称	碳钢双轴方风门现货 瑞海管道质优价廉 东丽区双轴方风门
公司名称	河北瑞海管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县城南开发区
联系电话	15373305697

产品详情

功能简介

圆双轴方风门又称圆形挡板门、圆形关断门、圆形调理门。圆双轴方风门主要应用于发电厂风道、烟道中做截流或调理介质流量用，也可用于其它职业中的风道、烟道。圆双轴方风门可使体系某一管路介质悉数流通/截断或介质流量随控制而变化。关于直径较小的圆风门，它具有截流及调理介质流量两个功用，关于直径很大的圆双轴方风门，其调理功用不太显着，碳钢双轴方风门批发，主要应用它的截流功用。

圆风门按公称途径区分，编制规格有：Dg100-2200等二十六种，碳钢双轴方风门现货，适用于1.2-60万千瓦机组使用，本设备可作通风除尘管路双向启闭及调节设备，适用于冶金、矿山、水泥、化工、发电等行业的除尘及环境保护系统之中。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北瑞海管道制造有限公司

电动双轴方风门和手动双轴方风门区别特点

双轴方风门结构形式分垂直板式和斜板式。小型风门大多采用铸铁加工而成大型高温风门一般多采用钢板焊接后再加工而成。双轴方风门主要有壳体、门板、端轴轴封等小型壳体、门板采用铸铁加工而成大型壳体采用钢板焊接后加工成形门板用钢板制作。门板两端有轴孔端轴嵌进后与门板轴孔配钻铰锥销孔

后再用定位锥销连接。端轴采用35钢。主端轴一端轴颈用填料密封另一端端轴短轴用盖封闭。蝶阀的外壳突出部分及轴头轴头一般是方形的是供装设蜗轮箱的或安装电动装置直联用的如用连杆推动轴头处直接装配曲柄即可。

双轴方风门分为方风门和圆风门，有单轴、多轴二种形式，安装位置允许水平或垂直布置。适用于煤粉、烟、尘、气等介质；工作温度 550 ，压力 0.35MPa，全闭状态下的泄漏率 1%。双轴方风门可使系统某一管路介质全部流通/截断或介质流量随控制而变化。对于口径较小的双轴方风门，它具有截流及调节介质流量两个功能，对于口径很大的风门，74DD双轴方风门应用，其调节功能不太明显，东丽区双轴方风门，主要应用它的截流功能。该风门具有启闭转动灵活，驱动力矩小，热态不会卡死，密封严密，并可承受系统中较高压力、温度的优点。

碳钢双轴方风门现货-瑞海管道质优价廉-东丽区双轴方风门由河北瑞海管道制造有限公司提供。河北瑞海管道制造有限公司（hbrhgd5.com）为客户提供“制造销售钢材,管材,管道系列产品”等业务，公司拥有“瑞海”等品牌。专注于场上作业机械等行业，在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：许艳玲。