

莱芜配电箱 德州汉控自动化 配电箱订制

产品名称	莱芜配电箱 德州汉控自动化 配电箱订制
公司名称	德州汉控自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区抬头寺353省道以南
联系电话	15339982890

产品详情

配电柜导线线头绝缘层的剖削：

剖削1、电工必须学会用电工刀或钢丝来剖削绝缘层，塑料硬线绝缘层的剖削芯线截面为4mm及以下的里料硬线，配电箱订制，一般用钢丝错进行剖削。

剖削2、用左手捏住电线，莱芜配电箱，根据线头所需长短用钢丝口切割绝缘层，但不可切入芯线，然后用右手握住钢丝钳头部用力向外勒去料绝缘层，配电柜内剖削出的芯线应保持完整无损，如损伤较大，应重新剖削。

高低压配电柜的维护与保养：

维护1、检查二次回路导线的绝缘是否破损、老化，开关柜上标的操作模拟板与电气设备运行状态是否对应

维护2、仪表或表盘内玻璃是否松动，配电箱批发，仪表指示是否正确，配电房内照明灯具是否完好，配电箱生产厂家，亮度是否均匀，观察仪表时有无眩光，巡视检查中发现的问题要及时处理，并做好记录。

。

维护3、为了提高供电可靠性及供电安全，应该定期对高低压配电柜、变压器等进行维护检修，及时发现可能存在的安全隐患。

配电柜的导线连接的安全标准：

标准1、导线应严格按照图纸，正确地接到相应的接线柱上，接线应排列整齐、清晰、美观，导线绝缘良好、无损伤，外部接线不得使电器内部受到额外应力。

标准2、接线应按接线端头标志进行，连接电源指示灯导线线径为 1.5mm^2 ，进入断路器和漏电开关的单回路线径较小为 1.5mm^2 。

标准3、单主电路线径较小为 1.5mm^2 ，开关跨接线路较小线径 2.5mm^2 。

莱芜配电箱-德州汉控自动化-配电箱订制由德州汉控自动化设备有限公司提供。德州汉控自动化设备有限公司（www.dzhankong.com）为客户提供“配电箱，配电柜，自动化控制系统”等业务，公司拥有“汉控”等品牌。专注于工业自动控制系统及装备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。