

虹吸排水推荐厂家 江阴成辰管业 山西虹吸排水

产品名称	虹吸排水推荐厂家 江阴成辰管业 山西虹吸排水
公司名称	江阴成辰管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	成辰管业:品牌 BD型 S1:型号 无锡:产地
公司地址	江阴市徐霞客镇北渚村工业园
联系电话	15251580877 15251580877

产品详情

需要采用虹吸式屋面排水系统的建筑

- 1.屋面檐高大于4米的大型厂房，存在内天沟；尤其是厂房内部不适宜设置雨水井、排水沟的厂房，要选择虹吸排水系统。
- 2.大型公共建筑，如图书馆、火车站站房、机场候机楼、体育馆及大型商场裙楼等，这些建筑对室内装修有一定要求，过多的落水管会影响其建筑美观。
- 3.对噪音敏感的建筑。排水管道内一旦形成虹吸效应，会产生较大水流声音。如建筑对噪音有一定的控制要求，请谨慎设计和采用虹吸排水系统。

江苏江阴成辰管业有限公司制造虹吸式屋面雨水排放系统专用的HDPE虹吸雨水管道、虹吸专用管件及配件、304不锈钢虹吸式雨水斗，品种规格齐全，质量完全符合行业标准所规定的要求！全部产品自产自销。我们的虹吸专用排水管采用全新料生产，刚性足韧性佳，内外壁光滑。有质检部门颁发的检测报告证书。

近来很多施工单位接触到屋面虹吸排水后，会向我们咨询虹吸排水价格。施工单位认为相近的屋面面积，虹吸排水报价也是相近的。其实这是不准确的。我们为您解读影响虹吸排水价格的因素有哪些？其次是项目施工难度，施工难度决定了这个项目虹吸排水安装费的高低。屋面结构、安装是否需要登高设备、是否需要分多次进场施工等因素都决定了项目的安装费用的高低。

我公司是经营屋面虹吸排水系统的，我公司生产虹吸排水系统产品，我们公司虹吸雨水斗采用304不锈钢材质，具有耐腐蚀、耐高温、使用寿命长等优点；虹吸管道及其配件，采用HDPE材质，质量得到合作单位的一致好评；如想进一步了解，可拨打我公司电话咨询。江阴成辰管业有限公司hdpe虹吸排水管（虹吸雨水管）依照CJ/T250-2007行业标准、CJ/T250-2018标准制造，全部采用全新HDPE00级原料生产，不添加任何废料回收料！壁厚均匀，内外壁光滑，刚性足韧性佳，标准长度为5米/支，无任何色标线。产品质量完全符合行业标准规定的要求。普通HDPE排水管多采用废旧回收料生产，即便添加有新原料

，一般添加比例也不多，而且多添加的是HDPE80级原料。或者虽然为全新原料，也是以HDPE80级原料为主，其刚性和韧性无法与虹吸排水专用管相提并论！

普通排水管强调的是正压力，就是从管内向外膨胀的压力。而虹吸雨水专用管强调的是负压力，就是从外向内挤压的压力，好比我们用吸管吸牛奶、吸豆浆喝时的压力。所以虹吸排水专用管强调的是负压力，要求管材具有足够的刚性，同时要求韧性足，否则管材易脆易开裂等。成辰管业虹吸排水管：【1、全新料生产,连接可靠,接头强度高于本体杜绝漏水。】【2、产品纵向回缩率(110°测试)小于3%。】【3、产品环刚度(SR)大于4KN/m²。】【4、管材静液压强度试验(80℃，165h，环应力4.6MPA)不破裂，不渗漏。】【5、熔体流动速率MFR(190℃/5kg)/(g/10min):管材MFR:0.36并原料颗粒仅相差0.11。】

我们的HDPE虹吸排水管的优点1、连接可靠：虹吸排水管连接采用热熔连接，接头强度高于本体；

2、低温抗冲击性好：聚乙烯低温脆化温度极低，可在-60~60℃范围内安全使用；

3、抗应力开裂性好：HDPE具有低的缺口敏感性，高剪切强度，优异抗痕能力；

4、耐化学腐蚀性好：HDPE机器稳定，耐酸碱，不生锈，不发霉；

5、耐老化，使用寿命长：HDPE使用寿命长达50年。

6、水流阻力小：虹吸排水管表面光滑。

我公司除制造虹吸雨水管材外，同时制造304不锈钢虹吸式雨水斗、虹吸专用管件及虹吸专用紧固件等，产品规格齐全，全部自产自销，品质均符合甚至优于行业标准的规定，并且价格适中，在同行业中拥有无可比拟的竞争力！

虹吸排水雨水斗选择-虹吸雨水系统中，有着两大重要的组成部分有雨水斗和排水管，而从系统排水过程中可以看出，雨水斗占有比较重要的位置，那怎么进行虹吸排水雨水斗选择，只有选择好了才能让系统排水效果达到预想的结果，而系统中用到的雨水斗跟普通的雨水斗是不同的，是虹吸系统中专门使用，因它具有阻止空气的作用，只要雨水斗越早的能发挥这个作用，那水就能很快的排了出去，在选购雨水斗的时候，客户对产品的质量和价格都是比较的关心，那就主要从这两方面来为各位介绍，从传统的雨水斗来看，选择的材质容易出现腐蚀，老化等材质破坏，影响了雨水斗作用，从而让系统排水受到了影响；江阴成辰管业有限公司提供的虹吸雨水斗采用304不锈钢的底盘，支持随时查验，铸铝合金挡叶罩，耐100kg不变形，全新料生产底座，耐10000pa不渗漏，1米落下无损伤，厂家直接供货，能节省30%差价，防堵作用好，质优价廉的一款产品。

成辰管业虹吸雨水斗-斗前水深低,排量大-从虹吸式排水原理中可以看出，虹吸的产生有两种条件，一种是水势跟气压产生的负压，还有一种是系统中真空的状态；而通过说明虹吸式排水斗前水深不重要的问题，就能看出虹吸雨水系统是不是好的，能不能达到快速排水的状态，就是跟这个斗前水深有很大的关系，而这个虹吸雨水斗跟其它的雨水斗是不同的，除了具有阻挡较大杂物的功能，还具有阻止空气的作用，这个也是为什么它是虹吸中专门使用的一种雨水斗，不能用其它的雨水斗来代替的原因，而知道虹吸式排水斗前水深不重要的问题，能看出系统排水的效率，用虹吸来排水的时候，只要斗前水深一达到设计要求的量，那就发挥了阻止空气的作用，使得只有水能进入，整个系统形成了真空的状态，虹吸能快速的产生，排水也变得十分的快，这个也成了判定雨水斗好坏的条件，当然还有材质的好坏。虹吸式排水斗前水深是很重要的，越早的达到这个高度，那系统就越早的产生虹吸，使得水快速的排了出去；而选择成辰管业自主研发制造的不锈钢虹吸雨水斗，斗前水深低于55毫米，系统排水的速度快出3倍，屋面0压力，安全系数提高了

管道作为虹吸式屋面雨水排放系统较主要的部分，而管道的变径可以加速雨水的排放和流量，必须确保系统安全可靠，高效持续的运行。虹吸式系统作为一个特殊的排水系统，正常工作运行时管道内呈负压状态，因此管道的管壁必须具备相当的承压能力，管道接口必须完全的密封防止空气"进入管道内出现气团

，破坏虹吸作用。同时管道要具有较高的防火性能，并且做到尽可能降低噪声，山西虹吸排水，吸收震动，抗击冲击外力，较大程度满足抗温度变化引起的形变。

在系统管路安装完成后，排水管道按规范要求做试验。系统试验合格后，还需要做排水性能试验。虹吸式排水系统可以采用以下三种实验方法:

(1)、单位时间内水容积增减的方法(适用于混凝土屋面)。先将排水系统的立管出口密封并将对应的排水区域分开设立储水区，然后向储水区内持续加水(要求水深小于0.5米，供水量应满足按设计排水量排放一分钟)。打开排水出口秒钟后，虹吸排水推荐厂家，记录30秒内屋面水面的变化量并计算:排水能力(升/秒):水容积变化量/30秒。

(2)、管道流量计测量的方法。在排水系统排出干管部分安装流量计，并密封出口，将对应的排水区域分开设立储水区，然后向储水区内持续加水(要求水深小于0.5米，供水量应满足按设计排水量排放一分钟)。打开排水出口5秒钟后，虹吸排水价格，记录30秒内流量计显示的数值并计算平均值为其排水能力。

(3)、采用降雨时实际观测来计算雨水的排水能力的方法。降雨量依据当地气象部门监测数据。

多年来，虹吸排水报价，公司专注于建筑排水新技术、新产品的研发及市场推广，成为从事建筑排水工程设计、材料生产、施工安装等建筑排水工程综合方案解决的单位。我公司严格参照国家和行业标准CJ/T245-2007和CJ/T250-2007组织生产的“成辰”牌压力流(虹吸式)屋面排水系统、虹吸雨水管【包质检】、87型雨水斗、304不锈钢虹吸式雨水斗、雨水收集系统、建筑同层排水系统等产品，被国内外众多大型建筑工程成功采用。

主要产品：HDPE虹吸雨水管(HDPE虹吸排水专用管【包质检】)。压力流(虹吸)排水系统专用管件、管卡等安装用紧固件、87型雨水斗、304不锈钢虹吸雨水斗(有压流雨水斗)、雨水收集系统材料、同层排水系统材料。

虹吸排水推荐厂家-江阴成辰管业(在线咨询)-山西虹吸排水由江阴成辰管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江阴成辰管业有限公司(www.jyhxps.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!