

## 二次构造柱上料机泵推荐

产品名称	二次构造柱上料机泵推荐
公司名称	任县新普机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任县邢湾镇工业区
联系电话	15933714163

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县新普机械制造厂

### 二次构造细石砂浆泵

二次构造细石砂浆泵操作中应注意的问题：

- 1、启动主电机，应待主电机正常运转完成后方可泵送，以免带负荷启动。
- 2、泵送过程中，料位应保持在S管轴线以上，以免吸空和无料泵送。
- 3、泵送过程中，若较长时间暂停，必须每10-15分钟开泵一次，反泵2-3个行程，再正泵2-3个行程，尽可能不要停机时间太长，以免堵塞。
- 4、泵送过程中，若泵送压力突然升高，直至20Mpa则应立即转动反泵开关，让泵自动反泵2-3个行程，然后松开转入正泵，若该操作程序反复几次泵送压力还是过高20Mpa，则可能是堵管须暂停泵送，处理堵管。
- 5、停机后，清洗泵机，注意，无论在何种情况下都应将混凝土缸料斗，S管输送管清洗干净。
- 6、注意液压油温，正常情况下油温在55°C以下，超过60°C时应停机找出原因。

二次构造柱泵设备要想延长他的寿命首先就是要不断的保养和维护，好好的爱惜它，让他更好的工作。买二次构造柱泵设备同样是如此，买二次构造柱泵砂浆输送泵要想让它创造更多的经济效益，首先就要在使用的过程中要小心爱护，时常的维护和保养。要知道，二次构造柱泵砂浆输送泵这种设备一般都是在厂区作业，不能离居民区太近，而偏僻的地方只能在户外作业，风吹雨淋，环境恶劣，其对设备有很大程度的损坏和侵蚀。所以说榜样二次构造柱泵砂浆输送泵就成了一个至关重要的任务，保养它是为了让它能更好的为客户工作，尽可能多的创造效益。砂浆输送泵长时间的生产和使用后，会不同程度的出现松动、磨损、侵蚀的呢过现象，各种连接件和零件之间的配合性能也会下降，所以必须重视砂浆输送泵的技术保养。定时给二次构造柱泵砂浆输送泵进行清洁、紧固、润滑、调整，并结合一些保养手册中规定的保养章程，好好的爱惜自己的设备，二次构造柱泵才能更好的为您服务。二次构造柱泵主要用于建筑内外砂浆喷涂，墙体拉毛，普通楼房砂浆输送，二次构造柱浇灌，二次构造柱上料机泵，以及边坡喷锚支护。二次构造柱泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵，如输送酸、碱性清液或料浆；冶炼行业各种腐蚀性矿浆；硫酸行业各类稀酸；环保行业各类污水等。该立式二次构造柱注浆泵既耐腐蚀又耐磨损，使用范围十分广泛

二次结构浇注机操作方法：

- 1、未来建筑机械要求能够进行高速进化。所以在未来的发展中，二次构造柱泵只有采用先进的技术才足以提升自身的竞争力，保证企业可持续发展。二次构造柱泵也是机械设备中的一种，并且为整个机械行业起了很大作用。国内机械设备非常多，就算是同一种类型的机械设备也有不同的质量水准。任何生产企业都有义务生产高质量设备，推动整个机械行业发展。
- 2.接通电源，设备外壳要做接地保护。启动一下电机，查看能否正常工作。
- 3.放到料斗，按施工高度和角度插入1米或0.5米绞笼，上下叶片连接处角度要按螺旋角度对齐。然后安装出灰口。\*锁紧搭扣。
- 4.立起绞笼。推至施工点，将出灰口软管伸到柱子进灰孔内。
- 5.开始使用时应先用稀灰湿润管道，将管道内余灰导出。然后将料斗，灰管等清洗干净。

二次构造柱上料机泵推荐由任县新普机械制造厂提供。“砂浆喷涂机,二次构造柱泵,喷浆机,水泥喷浆机,构造柱输送泵”就选任县新普机械制造厂（[www.xinpujixiechang.com](http://www.xinpujixiechang.com)），公司位于：河北省任县邢湾镇工业区，多年来，新普机械坚持为客户提供好的服务，联系人：魏经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新普机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.xishibeng8.com](http://www.xishibeng8.com)）还是从事最小管道混凝土输送泵，液压混凝土输送泵，混凝土输送泵车价格的厂家，欢迎来电咨询。