

星创暖通 3C消防排烟风机厂家 安徽3C消防排烟风机

产品名称	星创暖通 3C消防排烟风机厂家 安徽3C消防排烟风机
公司名称	安徽星创暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽阜阳开发区
联系电话	15953766111

产品详情

JGF高温排烟风机3C消防排烟风机

JGF消防高温专用排烟风机：

JGF系列消防高温排烟风机设备进程：

- 1、如发现流量过大，不符合运用要求，或短时间内需求较小的流量，可利用节省设备进行调理。
- 2、对温度计及油标的灵敏性定时查看，安徽3C消防排烟风机，并应操控轴承箱油位在规则的答应范围内。
- 3、在排烟风机的开车、泊车或作业进程中，如发现不正常现象时，应立即进行查看。
- 4、对查看发现的小毛病，应及时查明原因，JGF消防高温专用排烟风机，设法消除或处理，如小毛病不能消除，排烟风机，或许发现大毛病时，JGFII系列排烟风机，应立即进行查看。
- 5、除每次拆修后，应替换润滑油外，还应定时替换润滑油。

关于消防排烟风机的安装注意事项：

- 1、排烟风机两端的柔性软接必须为不燃材料，密封垫料也必须为不燃材料。
- 2、排烟风机与风管采用软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸。
- 3、土建在浇注混凝土前，应与专业设计图纸复核基础的位置、基础顶面的标高、基础的几何尺寸、预留

螺栓孔洞的位置和深度，基础顶面标高不宜出现正误差（即不宜调出设计标高）。

4、风机出口的管径只能变大、不能变小，后出风口要安装防虫网，偏向上出风时须增加风雨帽。

安徽星创暖通设备有限公司生产风机种类多，规格齐全，如需定制，可随时联系我们。

HTF- 系列双速型排烟风机是我公司主要生产消防通风设备之一，该型号风机具有大风量，高峰压，可根据实际情况使用大功率高转速或小功率低转速，实现一机两用功能，平时做小功率低转速通风换气使用，紧急时换成大功率高转速做消防通风排烟用。减小了设备占地面积和公司的通风设备成本。

我公司专业生产HTF- 双速型消防高温排烟风机，风机参数标准：按国标标准配置正规电机厂家生产的国标型纯铜电机，根据电机确定风机叶轮角度，3C消防排烟风机制作，出厂时都将经过技工的严格检测测试和调整，保证每台出厂的产品都是合格优质风机。

我厂是风机生产厂家，3C消防排烟风机报价，公司以保证产品质量为核心，站在客户的角度改善设备，力争使每台风机在一共作业过程都可以稳定运转并且耐用可靠。

星创暖通(图)-3C消防排烟风机厂家-安徽3C消防排烟风机由安徽星创暖通设备有限公司提供。安徽星创暖通设备有限公司（www.ahxcnt.com）是一家从事“排烟风机，防火阀，水箱，加压送风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“星创暖通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使星创暖通在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！