

# 拉伸膜价格 越狮工业优质商家 潼南拉伸膜

产品名称	拉伸膜价格 越狮工业优质商家 潼南拉伸膜
公司名称	广州越狮实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市黄埔区黄埔东路5号1212房
联系电话	13825004067

## 产品详情

广州越狮工业装备有限公司，成立于一个挑战的时代，拥有专业的生产车间和完善的设计、生产、销售队伍，厂区建筑面积达两千多平方米，是专业从事塑料薄膜类产品及塑胶制品生产企业。主要生产塑料薄膜产品、规格型号齐全。并与各地区的专业生产厂家保持密切良好的合作关系。公司主要产品有：机用缠绕膜、超薄缠绕膜、塑料缠绕膜、拉伸膜缠绕膜、工业缠绕膜。我们厂始终本着“以客户为中心，以质量求生存，以服务为宗旨，以管理出效益”的经营理念，积极开拓发展新市场、新产品，客户的每一项要求和反馈，我们都认真的对待，不断为客户提供更优质、更完善的产品和服务。我们厂热诚欢迎各方厂商前来考察或来电洽询，真诚期待与业界新老朋友共同携手并进，共创事业新辉煌！

### 拉伸膜的拉伸形式

#### 1、直接拉伸：

是在托盘与缠绕膜之间完成拉伸。但是这种方法拉伸倍率低(约15%~20%)，若拉伸倍率超过55%~60%，就会超过了薄膜原有的屈服点，导致膜宽减少了，穿刺性能也损失掉，所以膜很容易断。而且在60%拉伸率下，拉力还很大，对于轻的货物，很可能使货物变形。

#### 2、预拉伸：

是由两根辊完成的。辊预拉伸的两根辊是由齿轮单元连结在一起，拉伸倍率可以依齿轮比不同而不同，拉力由转盘产生，由于拉伸是在短距离内产生，辊和膜之间的摩擦力又大，所以膜宽不缩，薄膜原有的穿刺性能也保持下来了。实际缠绕时没有拉伸发生，减少了由于尖锐的边或角造成的断裂，这种预拉伸可以使拉伸倍率提高到110%。

拉伸膜和pe拉伸膜有什么区别？

其实，拉伸膜和pe拉伸膜是没什么区别的，拉伸膜使用的主要材料是pe，所以为了方便区分，所以叫pe拉伸膜。pe拉伸膜是一种价廉、物美、环保、好用的环保材料，还可以减少大气环境污染，所以被众多行业使用。

pe拉伸膜的优点：

- 1、具有较高的柔韧性、不易破损、抗爆力强、抗撞击性能强、抗撕裂性能强、拉力强，可替代箱包装;
- 2、收缩率大，热收缩后能紧裹物品、若制成PE直通袋(袋的两端开口)经热收缩后，开口的两端可以提起物品，能承受15KG重量，便于搬运;
- 3、透明度佳、透光率达80%，能显示产品，能无形宣传产品，同时也减少了在物流环节的配送错误;
- 4、防潮、防水、防尘，既能达到包装效果，也能美观产品、保护产品;
- 5、无味、无污染属环保包装材料。

广州越狮工业装备有限公司，成立于一个挑战的时代，是一家专业的拉伸缠绕膜生产厂家，系拉伸缠绕膜专业化生产研发基地，通过先进的设备，为您提供高精度、低成本，高品质的包装产品和贴心服务。公司拥有强大的技术和生产班底，所生产的拉伸缠绕膜同行具有高精度，强拉力，不易断，耐穿刺，透明度高等特点，主要产品有：专业生产拉伸膜、缠绕膜打包膜、打包膜缠绕膜、粘性缠绕膜、绿色缠绕膜。我们厂始终本着“以客户为中心，以质量求生存，以服务为宗旨，以管理出效益”的经营理念，积极开拓发展新市场、新产品，客户的每一项要求和反馈，我们都认真的对待，不断为客户提供更优质、更完善的产品和服务。我们厂热诚欢迎各方厂商前来考察或来电洽询，真诚期待与业界新老朋友共同携手并进，共创事业新辉煌！

## 拉伸缠绕膜配色的方法

### 一、拉伸膜目测配色

拉伸缠绕膜一个有经验的配色人员，在配色之前，必须对他所需要的着色剂有比较清晰的概念。要掌握着色剂混用着色的一般规律，还应对所用的着色剂的性能，如色调、色光、迁移性、耐热性、耐候性、化学稳定性等有比较清楚的了解，同时积累有代表性的各种塑料着色样品和配色。在找到适合的着色剂配方之前，必须进行大量的试验，并对同一颜色进行反复地调色，直到获得所要求的颜色为止。显然，目测配色法是一种试凑方法，潼南拉伸膜，不是很科学。由于此方法较为简单实用，至今仍被广泛采用。但此种方法很费时间，要求操作人员有比较丰富的经验，否则将很难操作。

### 二、拉伸膜仪器配色

使用仪器来进行配色的方法，其实也是从目测配色的过程中进而引申出来的一种方法，此方法是采用光度计和其他的测量仪器代替了人眼和大脑的功能，色彩比例的试凑过程也是通过计算机模拟进行的，而不需要对塑料进行着色的实际混合使用，拉伸膜价格，而操作人面也只需要测量反射率，也就是它的标

准值，并选择用开配色的颜料就可以了，通过在调整配色颜料的浓度上，使该测量系统怀标准的换算值一致，如果是操作人员选择合理，则该系统将以质量分数的形式输出一个配方，然后再将按这个配方转换成质量配比。

### 存放拉伸缠绕膜的方法

方法1、存放拉伸缠绕膜的时候，应该成卷放置，不折叠；

方法2、避免日晒、雨淋，不使用的时候应该及时存入库房；

方法3、存放拉伸缠绕膜的地方温度不可过高或过低，应该在-15 ~40 之间；

方法4、如果长时间没有使用拉伸缠绕膜，应该每季翻动一次；

方法5、禁止与酸碱及溶剂接触，保持塑料拉伸膜清洁、干燥。

广州越狮工业装备有限公司，成立于一个挑战的时代，拥有专业的生产车间和完善的设计、生产、销售队伍，厂区建筑面积达两千多平方米，是专业从事塑料薄膜类产品及塑胶制品生产企业。所生产的拉伸缠绕膜同行具有高精度，强拉力，不易断，耐穿刺，透明度高等特点，主要产品有：机用缠绕膜、超薄缠绕膜、塑料缠绕膜、拉伸膜缠绕膜、工业缠绕膜。经过多年来不断发展创新，培养专业技术人才，引进先进的机器设备，不断的提高及稳定产品品质。我们厂始终本着“以客户为中心，以质量求生存，以服务为宗旨，以管理出效益”的经营理念，积极开拓发展新市场、新产品，拉伸膜供应商，客户的每一项要求和反馈，我们都认真的对待，不断为客户提供更优质、更完善的产品和服务。我们厂热诚欢迎各方厂商前来考察或来电洽询，真诚期待与业界新老朋友共同携手并进，共创事业新辉煌！

### 拉伸膜的优点及应用形式

拉伸膜有厚度薄，性能价格比好，外观透明，双面粘，无味、安全性好，使用方便，效率高，抗缓冲强度高，塑料拉伸膜批发，良好的回缩率，抗刺穿，防撕裂性能好，高的透明度和良好的光泽度，低温的情况下收缩快速，高速情况下，密封良好，存时间长，用于食品领域，用于冷冻产品领域，完全的回收利用，生态环保的特点。

拉伸膜的应用主要是与托盘配合使用，对零散商品进行整集包装，代替小型集装箱。由于它可降低批量货物运输包装成本30%以上，因而被广泛应用于五金、矿产、化工、食品、机械等多种产品的整集包装上；在仓库贮存领域，国外也较多地利用拉伸缠绕膜托盘包装进行立体贮运，以节省空间和占地。主要使用形式如下：

密封包装：膜绕着托盘把托盘全包起来，然后两个热抓子把两端的膜热封在一起。

全宽包装：膜宽足够覆盖托盘，托盘的形状规则，适合薄膜厚度为35 μ m。

手工包装：这种包装是缠绕膜包装中最简单的一种，膜装在一个架上或由手持，由托盘转动或膜绕托盘转。主要用在包好的托盘破损后的重新包装，及普通的托盘包装。

## 拉伸膜的功能

拉伸膜不但能包裹货物还能保持物品的美观度。拉伸膜也称缠绕膜或弹性薄膜，具有自粘性，是一种单面（流涎）或双面（吹塑）有粘性可拉伸并裹紧被包物品的塑料薄膜，且自粘胶不会附着在被包物品表面，只存在于膜与膜的表面。在包装过程中不需要进行热收缩处理，有利于节省能源，降低包装费用，便于集装运输，提高物流的效率。托盘与叉车相结合的“集全装卸”方法降低了运输费用，同时高透明度也便于识别被包物品，减少配送错误。

使用时可以利用薄膜自身具有的自粘弹性拉伸缠绕，靠薄膜表面的粘弹性和使用时使用的拉张力把商品紧紧地包裹起来，达到商品的目的。

特点：良好的透明性、防尘性，可以把数件不同形状的商品包裹在一起，避免丢失遗漏。

缠绕包装膜可以用于运输包装，例如大型托盘的缠绕包装、集装箱、箱的缠绕包装，也可以用于短距离运输和销售包装，如日用品包装，不锈钢管、塑料管材、型材的缠绕包装，塑料装饰板、卷地板、卷地毯缠绕包装等。拉伸膜(工业用)保鲜膜具有拉伸性能高，回缩力特强。透明度高，撕裂强度高和粘性好。用于托盘包装达到防尘，防潮。便于运输。减少产品的破损。提高其效率及降低成本之明显效果。

拉伸膜价格-越狮工业优质商家 -潼南拉伸膜由广州越狮实业有限公司提供。广州越狮实业有限公司（[www.yespack.cn](http://www.yespack.cn)）位于广东省广州市黄埔区黄埔东路5号1212房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广州越狮在复合材料包装制品中享有良好的声誉。广州越狮取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广州越狮全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.yes1688.cn](http://www.yes1688.cn)）还是从事广州陶粒代工价格，生物污泥陶粒工厂，粉煤灰陶粒厂家的厂家，欢迎来电咨询。