

阿力格 鑫岛仓库除湿机 潜江除湿机

产品名称	阿力格 鑫岛仓库除湿机 潜江除湿机
公司名称	武汉阿力格科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区古田二路106号
联系电话	13098893885

产品详情

使用除湿干燥机的注意事项

使用除湿干燥机的时候，操作人员要遵循除湿干燥机的注意事项。如果在使用除湿干燥机过程中长期操作不当，将损坏除湿干燥机。这种情况下，即使是质量再好的除湿干燥机，也会损坏。所以除湿干燥机的使用习惯十分重要。以下是关于除湿干燥机的使用注意事项。

第一，除湿干燥机应置于室内中央位置。

第二，冷冻式除湿干燥机的出入风口不得有阻碍物挡住，鑫岛仓库除湿机，滤气网应清理干净。

第三，除湿干燥机应该时常清洗，保持干净。清洗滤气网以40℃以下清水洗涤即可；用清洁剂清洗更好，洗掉灰尘后，用水冲干净，除湿机专卖，阴干后装回机体内。清理机体时，以湿布轻轻擦拭即可；避免直接泼水清理，以免破坏电器绝缘。机体表面有黏着物，可用肥皂水清洗，避免以汽油、石油c精、溶剂或喷雾式杀c虫剂喷之，以避免发生剥漆或变色现象。不可用细棒、铁丝去掏机器内部，以免发生故障或危险。

第四，潜江除湿机，除湿干燥机周围温度低于15℃时，附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿机效果减弱，若周围温度超过40℃以上时，系统内压力会增高而使压缩机过载，此时过载保护器应切断线路，否则压缩机马达会毁损。所以除湿机最佳使用温度范围为15℃~40℃。而空气中的湿度则维持在50%~60%的范围。使用时门窗尽可能关闭，使室内达到除湿效果。

第五，除湿干燥机机体放置需平坦，不可倾斜或横倒，避免机器发生故障或异常异音。

第六，除湿机厂家，除湿干燥机内储水量过满，为免溢出污湿地面，而必须于运转中搬运机体时，请先拔掉电源线插头，再将储水桶内水倒掉。

在制药和食品行业有许多吸湿原料，因此在药品、奶粉、糖果、巧克力、口香糖、锂电池等生产过程中都需要控制湿度。

众所周知所谓吸湿材料是指这种物质非常容易从空气中吸收水分。例如：在制药行业的原料中就有许多这样的吸湿材料，因此这种行业的生产环境必须进行湿度控制，通常相对湿度在2%~30%左右。

这种低湿环境必须使用转轮式的除湿机进行处理。鑫岛除湿机为世界许多知名的企业提供了我们的设备和服务。

空调机不能取代除湿机除湿机选用：

很多用户都会问：“空调机不也能除湿吗？有了空调后，除湿机不就成了多余吗？”其实，这是一个消费误区，空调机的主要功能是制冷和制热，带独立除湿功能的空调机可以除湿，但除湿量小、除湿慢；而且在南方地区的梅雨季节，温度都较低，大部分时间都在20℃以下，这时的空调机除湿吹出的是冷风，越除湿越冷，给人的感觉相当不舒服。此外，由于空调机是固定的只能在局部小面积范围除湿，更重要的是当空调机除湿时增加了几倍的负荷运行，不但耗电量大，还使压缩机受损，缩短机器的寿命。因此，空调机不宜代替除湿机使用。

阿力格(图)-鑫岛仓库除湿机-

潜江除湿机由武汉阿力格科技有限公司提供。武汉阿力格科技有限公司（www.algkj.com）是湖北武汉，干燥设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在阿力格领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创阿力格更加美好的未来。