

防水土工布标准 防水土工布 耐特土工

产品名称	防水土工布标准 防水土工布 耐特土工
公司名称	泰安耐特土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处中上高村
联系电话	13705383405

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安耐特土工材料有限公司

土工布就是实际使用方常说的无纺布，分为短纤非织造土工布和聚酯长丝纺粘非织造土工布，简称短丝布和长丝布。通常情况下都是指的这两种，防水土工布厂家，除此之外还有一种机器编织而成的长丝机织土工布。短丝无纺布执行【国家标准GB/T 17638-1998】，而长丝无纺布执行【国家标准GB/T 17639-2008】。同等克重长丝布的拉力要比短丝布的高，防水土工布标准，但是短丝布的厚度却比长丝布的厚，比如100克的长丝布纵横向断裂拉力是4.5KN（千牛），厚度为0.8毫米，而100克短丝布的拉力则为2.5KN（千牛），厚度为0.9毫米。当然这些指标是指的达标的布。

早期的产品主要是透水的有纺及无纺土工织物，后来又生产出不透水的土工膜。随着工程实践的要求和制造工艺的提高，又陆续制造出高强加筋用的土工格栅和其他组合产品。

这样，原来的土工织物一词已经远远不能概括各类产品的含义，于是在国际上出现了许多的替代名称，其中土工材料一词为通用，不过习惯上仍然统称之为土工织物。土工材料分为几大类材料：土工布、土工膜、土工格栅、排水板、复合土工膜、土工网、土工格室、膨润土防水毯等。

土工布损坏修补时应满足以下技术要求：用来补洞或补裂缝的补丁材料应和土工布一致。补丁应延伸到受损土工布范围外至少30厘米。土工合成材料加入土坡中可以起加筋

复合土工布

复

合膜要以微孔板膜或反渗透膜作支撑层，在其表层遮盖以薄厚仅为0.5~0.25mm μ m的高密度的均质膜作屏障层组成的分离膜。促使化学物质的穿透量有挺大的提升。复合膜的原材料包含一切将会的原材料融合，当在氢氧化物上覆以陶瓷膜或者在聚砜微孔板膜上覆以芬芳尼龙6塑料薄膜，其平板电脑膜或卷式膜必须用非织造物提高以支撑点微孔板膜的耐冲击，而中空纤维膜则不用。

现代应用对土工布提出的要求

土工布在很多领域都有着出色的表现，现在的应用对土工布提出了新的要求。

在建筑、水利工程等领域的实际应用中，土工布因为自身长度与宽度的条件限制，为了更好的满足使用之需通常需要拼接缝合，短丝的土工布经销商，防水土工布作用，即为了发挥土工布应有的防渗、加固等产品应用特点，兰山区短丝的土工布，防水土工布，也为了达到缝合上的美观性，这就对土工布的缝合技艺提出了较高的要求。

以上即是关于对土工布的要求的相关介绍，希望对土工布生产厂家有所帮助。

防水土工布标准-防水土工布-耐特土工(查看)由泰安耐特土工材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安耐特土工材料有限公司(www.gsgscj.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料建材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!