

带胶热缩套管 重庆热缩套管 TB3139标准

产品名称	带胶热缩套管 重庆热缩套管 TB3139标准
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

3.防喷溅，多重防护

在冶炼行业，电热炉内的介质温度都极高，容易形成高温喷溅（电焊行业也如此），冷却凝固后在管道或电缆上形成炉渣，会使得管道或电缆外层的橡胶硬化，并最终脆化破裂。进而损坏未经保护的设备及电缆，经过多道硅胶涂覆的防火管，能实现多重安

DIN5510-2标准尼龙波纹管

DIN5510-2认证编织套管

DIN5510-2高温套管

DIN5510-2防火套管

DIN5510-2认证

DIN5510-2标准

DIN5510-2硅胶玻璃纤维套管?

ROHS 2 2011/65/EU标准热缩套管

JSSC-2016-034：V1.0热缩套管

TB/T3139-2006标准热缩套管

TB/T1034-2008标准热缩套管

SAE-AMS-DTL-23053 : 1999标准热缩套管

GB/T1040.3-2006标准热缩套管

GB/T 7113.2-2005标准热缩套管

全

同时也可采用维可牢的安装方式，带胶热缩套管，将耐高温的黏扣带缝制于套管内部，不需拆卸软管和缆

线即可进行包覆工作。

搭扣式高温套管的优点

选用广州普众牌搭扣式高温套管的另一项优点是可以在工厂内现场安装，以确保正确的密合度和结构的完整性。搭扣式耐热套管采用高温玻璃纤维，内部缝合有耐火阻燃的黏扣带。搭扣式耐热套管调整至适当尺寸时，即可利用黏扣带紧密结合。

轨道车辆电器专用绝缘套管

轨道交通用高温套管

轨道交通阻燃编织套管

轨道交通用热缩套管

轨道交通用标识热缩管

轨道交通用热缩编织管

轨道交通用双壁热缩管

轨道交通用尼龙波纹管

B型玻璃纤维套管

Withstands continuous to 538 (1000)

Size: 1/2 " (13mm) ~ 4 " (102mm)

Characteristic: excellent insulation capabilities , low cost

承受持续温度：

538 (1000)尺寸：

1/2英吋(13公厘) ~ 4英吋(102公厘)

特点：绝缘性佳，低价位

B型玻璃纤维套管

SFHD-06

SFHD-08

SFHD-12

SFHD-16

SFHD-24

SFHD-32

IN5510-2标准高温套管

DIN5510-2标准硅胶玻璃纤维套管

DIN5510-2标准玻璃纤维套管

德标DIN5510-2对于屏蔽套管

DIN5510-2编织网管/热缩管防火烟毒性能有哪些...

DIN5510-2屏蔽套管/编织网管/热缩管为电线、电缆和电线端子提供绝缘保护。

用于动车组、高铁、地铁等轨道车辆的屏蔽套管/编织网管/热缩管需要

柔软型防火耐高温套管的用途

重型设备如轮式装载机，用于纸浆和纸或颗粒制造的推土机一直在用易燃材料和液压流体的排气系统，如木屑，树皮灰，这有引起火灾的风险。设备的耗损是一个值得关注的问题，可能会引起的火灾危险同样值得关注。城市公交车运行时间的变化取决于发动机。破裂的油管可以硬气发动机舱起火。

广州普众公司是一家集专业防火耐高温套管厂家，1000 防火耐高温套管生产销售批发于一体的品牌供应商，厂家直销，质量好，价格优，产品规格型号齐，红色防火耐高温套管广泛应用于钢铁厂，热缩套管阻燃，冶金行业，双壁热缩套管，重型机车的液压油管，线缆高温防护，重庆热缩套管，欢迎来电咨询，免费赠送钢厂用高温套管样品

采取防护措施，消除热量相关的问题，使用柔性可拆卸式保温隔热套在危害发生之前是一个明智的选择。许多新的卡车使用再生系统往往在非常高的温度下运行，可能会有熔化或燃烧的电缆，燃油管路，甚至会波及到驾驶室。

PJA-05 PJA-06 PJA-07 PJA-08 PJA-10 PJA-12 PJA-14

PJA-16 PJA-18 PJA-20 PJA-22 PJA-24 PJA-26 PJA-28

PJVCO-28 PJVCO-32 PJVCO-36 PJVCO-40 PJVCO-44

PJVCO-48 PJVCO-52 PJVCO-56 PJVCO-60 PJVCO-64 PJVCO-72

阻燃防火等级分类：S2-S5（S2/S3/S4/S5），根据DIN54837标准进行测试。

DIN5510-2 S2级要求：产品燃烧破坏长度不超过30cm。

DIN5510-2 S3级要求：产品燃烧破坏长度不超过25cm且后燃烧时间不超过100s。

DIN5510-2 S4级要求：产品燃烧破坏长度不超过20cm且后燃烧时间不超过10s。

DIN5510-2 S5级要求：产品燃烧破坏长度：无且后燃烧时间：无。

带胶热缩套管-重庆热缩套管-TB3139标准由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司（www.gzpuzhong.com）位于广东省广州市新塘镇永和新新七路299号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广州容信在绝缘材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。广州容信取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广州容信全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。