

# 密集架 永昌办公密集架 办公密集架

产品名称	密集架 永昌办公密集架 办公密集架
公司名称	重庆市九龙坡区永昌办公设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡火炬大道99号千叶大厦1栋18-3
联系电话	13752842402 13752842402

## 产品详情

### 档案密集架的自重

档案密集架重量通常是指移动密集架的自重，也就是包括：柜体、轨道在内的所有密集架部分的总重量，一般均布后，每组密集架(按标准900\*500\*2300mm六层双面架)的总重量在50~75KG左右，用料薄的价格轻一些，用料厚的价格贵一些。这是一个均下来的重量，因为每排密集架是连接在一起的，所有排密集架都是横向排列在轨道上面的，密集架，所以只能以用料标准来计算出档案密集架的总重量。

档案密集架的承重也是根据用料板材薄厚不同来确定，一般由60~100KG/层不等，安装档案密集架要求房间承重尽量大于400KG/平米。

### 重庆档案密集柜对楼层承重的要求咨询询问

密集柜的安装首先要确定档案室或者库房的楼层地面的承重能力：档案物品的存放楼层承重要达到600公斤/平米以上。比档案略重的物品存放楼层承重要达到800公斤/平米以上。相对比较重的物品存放最少要在1200公斤/平米以上。楼层承重达不到这个标准的要对楼层进行加固来实现承重标准。在确定了楼层承重以后开始密集柜的有序安装，道轨安装时注意单根导轨的直线度不大于1.0mm/m。5m中不大于2.0mm。两根导轨水平高度偏差不大于1.0mm/m。两根导轨宽度之间的平行度偏差不大于2.0mm/m，全长不大于2.0mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm。如果为预埋式道轨，要保证道轨壳的上表面与地表在一个水平面上，并且道轨下垫层紧固实诚，会计档案密集架，无沉陷现象。底盘摆放后移动时与轨道保持90度。每组柜体组装时保证侧面板与中腰板的对缝处的间隙小于1mm，具有可靠的中心直线度，柜体平稳轻便。门缝间隙在工装保障的前提下，均匀一致在1-2mm之间。传动机构转动灵活、平稳，没有失灵现象，并带有制动装置。每列密集架均装有制动装置，保证每列架体打开后锁止不动。各部为标准件紧固可靠，不允许有松动现象，密集架配件，各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。每标准节组合后外型尺寸（长、宽、高）的极限偏差为正负2mm。安装完毕调试成功后，要求密集柜达到横平竖直，柜体摇动轻便无阻力和响声，并且干净整洁。

档案馆的档案主要来自四个方面：一是接收现行机关的档案。这是档案馆档案不断增长和丰富的主要源泉。二是接收撤销机关的档案。三是征集历史档案。四是档案馆之间交换档案。

根据《档案馆工作通则》和《各级国家档案馆收集档案范围的规定》等文件精神，各级各类档案馆收集档案总的范围是：中央与省（自治区、直辖市）级档案馆接收本级各机关、团体及所属单位具有保存价值的现行机关和撤销机关的档案，办公密集架，以及具有全国或全省意义的历史档案和资料；市（地）、县档案馆接收本级各机关、团体及所属单位具有和长期保存价值的现行机关和撤销机关的档案，以及本市、县的历史档案和资料；中央和地方的各种专门的、专业性的档案馆，分别接收、征集、保管具有全国或地方意义的与本馆对口的机关的专门档案及资料。

密集架-永昌办公密集架-办公密集架由重庆市九龙坡区永昌办公设备厂提供。重庆市九龙坡区永昌办公设备厂（[www.cqycbg.com](http://www.cqycbg.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。永昌办公——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市九龙坡区二郎科技大道居然之家，联系人：郭经理。