

中迪水处理 锅炉阻垢缓蚀剂 合川区阻垢缓蚀剂

产品名称	中迪水处理 锅炉阻垢缓蚀剂 合川区阻垢缓蚀剂
公司名称	重庆中迪水处理技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区科园四路南方花园C1区
联系电话	15923397449

产品详情

反渗透专用杀菌剂介绍

1、反渗透专用杀菌剂包装与贮存

ZD-8021反渗透专用杀菌剂，采用25公斤防盗塑料桶包装，循环水阻垢缓蚀剂用量，也可根据用户要求包装。本品贮存于干燥通风的库房内，贮存期十二个月。

2、反渗透专用杀菌剂使用注意事项

本品为一般化学品，不属于特殊危险品，不燃不爆；但原液接触皮肤会引起慢性灼伤，在使用时需佩戴胶手套，锅炉阻垢缓蚀剂，如果药剂直接接触皮肤，请及时用清水冲洗5-10分钟，如进入眼睛，除用清水洗外，应迅速到医务室看诊。

ZD-9061/9062反渗透专用清洗剂

ZD-9061/9062反渗透专用清洗剂使用说明

1. 检查清洗回路：清洗罐、软管和保安过滤器已连接好，用除盐水清洗干净，合川区阻垢缓蚀剂，至少冲洗2次。

2. 除无机垢及化学垢：用反渗透透水或除盐水注入清洗罐二分之一体积，将已预算好的ZD-9061反渗透清洗药剂缓慢注入到清洗罐，继续注入除盐水至90%体积，用清洗泵循环混合溶液；条件许可，用蒸汽将混合溶液加热到膜制造商所规定的较高温度，可取得更好的清洗效果。

3. 按清洗回路，启动清洗泵，开始清洗，起初流出RO膜的清洗液应排放出系统，体积约为清洗罐的10-20%，阻垢缓蚀剂厂家，清洗流量、流速应按膜制造商或系统供应商的推荐值，清洗时间0.5-2小时，清洗完毕将清洗液直接排放入污水处理站，用除盐水冲洗净清洗容器和回路备用；
4. 启动反渗透系统冲洗程序，冲洗RO系统膜表面30-60分钟。
5. 出有机垢：方法同除有机垢法，药剂选用ZD-9062剂。
6. 对于多段RO系统，每段单独清洗可以获得较大效果。

阻垢剂阻碍或延缓水中不溶盐类的沉积的药剂。阻垢剂：是指具有能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶性无机盐在金属表面的沉淀、结垢功能，并维持金属设备有良好的传热效果的一类药剂。冷换设备防腐阻垢剂以环氧树脂和特定氨基树脂为基料，加入适量的各种防锈、防腐等各种助剂配制而成，为单组分。它具有优异的屏蔽、抗渗、防锈性能、良好的阻垢、导热性，优良的耐弱酸、强碱、有机的溶剂等性能，它的附着力强，且膜层光亮、柔韧、致密、坚硬。

中迪水处理(图)-锅炉阻垢缓蚀剂-合川区阻垢缓蚀剂由重庆中迪水处理技术有限公司提供。重庆中迪水处理技术有限公司（www.tz1288.com）是重庆重庆市,工业用清洗剂的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中迪水处理领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中迪水处理更加美好的未来。