

怀化冷水机 东星制冷 风冷螺杆式冷水机厂家

产品名称	怀化冷水机 东星制冷 风冷螺杆式冷水机厂家
公司名称	深圳市东星制冷机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区观澜街道樟坑径下围工业区一路东星产业园
联系电话	13923464030

产品详情

东星制冷螺杆式冷水机特点：1、日本神户最新高效内螺纹铜管，增强传热效果，更加节能高效。2、运用最新CAD/CAM设计加工技术，配全CNC加工中心制作完成，结构紧凑，体积小巧，经久耐用。3、U型结构的换热管，可整体抽出清洗内部水垢，方便维修保养。4、干式蒸发器，方便回油，提高压缩机寿命和系统的可靠性。

东星螺杆式冷水机应用:

- 1.制冷量范围为：102500Kcal/h到654800Kcal/h。
- 2.本系列机组在装配性能上除具备水冷式螺杆机组系列的一般特征外，其最大的优点是不需要水冷却系统，只要是通风良好的地方便可以使用。
- 3.风冷机组不需要配备冷却水泵、冷却塔等辅助设备，可大量节省材料及工程安装费用，甚至不需要设置机房。
- 4.本系列机组可广泛用于宾馆、酒楼、商场、学校、医院、办公室等各类工业与民用建筑环境空调系统。
- 5.除定型产品外，本公司还可根据客户要求订制各类特殊冷水机组及热泵机组，并提供现场组装、技术指导及现场调试服务。

工业冷水机维护——冷水机使用要点

对于设备而言，购买回来之后，都要进行使用，经过调试，在调试好之后才会进行正式投入运营使用。在后期在进行定时定期维护。工业冷水机设备也不例外，工业冷水机维护从开始使用时就已经开始。工

业冷水机使用时我们应该注意哪些问题。这个问题在很多人眼里都是被忽视的，所以我们才有必要今天来讲讲。工业冷水机的使用我们一定要做好以下的几点注意。

1.要看工业冷水机电源电压及相数是不是符合型号规格，要对照吊牌上的参数标准。

2.冷冻水喉及冷却循环水喉是不是接通管路，并要保持阀门打开；

3.要先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵，这里需要注意一点要根据要求来配置冷冻介质。

4.要留意冷却水泵运行方向及水塔风机是不是逆转，如果出现水泵是三相，逆转须将电源相位线中任意两相对换，接好后再把开关合上即可。

这里还需要注意一点，举个例子如是SCY—03HP以上工业冷水机电源是采用三相五线，电压在380到415V/50HZ电源相位线分别为R、S、T，中性线（为零线）N，接地导线为双色线用E表示，机内设有错缺相保护器装置。在开机时，如果出现不亮灯或是亮红灯并显示故障代码及时，可将相线任意两相对换接好后，合上开关即可，SCY—03HP以下冷冻机采用单相电源，电压在220到240V/50HZ电源相位线为L，中线为N，地线为E。

冷水机组的分类：

首先，我们要分清楚冷水机组的类型：一般冷水机组分为水冷冷水机组和风冷冷水机组两种。

风冷冷水机组，内含有水箱和水泵，无需冷却塔散热。安装移动方便。但是对环境要求高，首先，因为它是以热风循环来制冷的，所以，如果安装车间的通风效果不好的话，会直接影响到冷水机组的制冷效果。另外，如果您想把冷水机组放在有湿度要求的无尘车间里的话，会在机顶产生大量水蒸气。

水冷冷水机组，分为箱型冷水机组，密封式（有的称为开放式冷水机组）和螺杆式冷水机组。水冷式冷水机组，都要另外加装冷却塔和水泵，才能达到较好的冷却效果。开放式的冷水机组，还要另外装一个水箱，密封式就不必了，因为他自身内置了水箱。开放式一般会安装在车间外，便于检修，但因其不够美观，所以就产生了密封式的水冷型冷水机组。密封式的水冷冷水机组是一个箱体结构，安装方便，使用方便，在美森制冷的客户群中比较受欢迎。但是如果您对制冷量的要求非常大的话，就建议您选用螺杆式的冷水机组了，如果您对冷水机组的压缩机要求达到100HP以上时，我们会建议您用螺杆式冷水机组。