

吉林小台烤高效真空包装机 诸城市广元包装机械厂

产品名称	吉林小台烤高效真空包装机 诸城市广元包装机械厂
公司名称	诸城市广元包装机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市人民路东首工业大道东500米
联系电话	15634676007 18866710161

产品详情

广元拉伸膜包装机 不同产品充入什么气体

不同食品的气调保鲜要求在应用食品气调包装技术时，要根据产品的不同贮藏特性来选择合适的气调。

（如油炸花生等）包装的气调气氛，抽真空后充入氮气可进一步降低包装内残氧含量，即充氮包装，比真空包装取得更好的效果。

- 1、整机控制系统采用日本三菱 PLC及触摸屏控制，操作直观、方便。
- 2、定位系统采用三菱变频器、编码器和光电开关控制，可实现定长及光电跟踪操作，定位准确可靠。您无需再为选择光膜或彩膜而烦恼。
- 3、真空系统采用德国原装进口真空泵作为真空源，抽气速率快，吉林小台烤高效真空包装机，真空度高。
- 4、模具的更换简便。除随机模具外，还可按需为您定制，做到按需配置，即装即用

广元拉伸膜包装机丰富配置

日本三菱电脑控制(高配置)。日本三菱10.4英寸真彩彩色人机界面触摸屏，控制屏推拉式设计。三菱伺服系统控制高速高精度步进走速。进口链条。日本三菱电脑温控模块系统，智能加热功能，控温。进口电器。外置原装德国普旭或里其乐环保型高真空度专用大真空泵200，小台烤高效真空包装机厂家，每小时抽气量200立方米，小台烤高效真空包装机参数，真空泵真空度达到0.1毫巴，成型配原装德国（BUSCH）100型高真空度真空泵。进口光电跟踪系统、可用彩盖膜，保证图案位置对正。

广元拉伸膜包装机-拉伸膜选择的发展

早期LLDPE拉伸膜以吹膜为多，从单层发展到二层、三层；现在以流延法生产LLDPE拉伸膜为主，这是因为流延线生产具有厚薄均匀、透明度高等优点，可适用于高倍率预拉伸的要求。由于单层流延做不到单面粘，应用领域受到局限。单、双层流延在材料选择上没有三层流延的广，配方成本也高，小台烤高效真空包装机生产基地，所以还是以三层共挤的结构较为理想

拉伸膜应具有透明度高，纵向伸长率高，屈服点高，横向撕裂强度高，穿刺性能好等特点。

吉林小台烤高效真空包装机-诸城市广元包装机械厂由诸城市广元包装机械厂提供。诸城市广元包装机械厂（www.guangyuanjixie.net）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.sszkbzj.com）还是从事双室真空包装机，DZ-600/2S双室真空包装机，DZ-700/2S双室真空包装的厂家，欢迎来电咨询。