

瓜片状防爆加热器 加热器 荣达电器

产品名称	瓜片状防爆加热器 加热器 荣达电器
公司名称	扬中市荣达电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇开发区
联系电话	13905283884

产品详情

高温高压反应釜

可插入温度，压力，PH值，电导率传感器，绳式加热器，保证准确测量相关数据。

技术亮点（1）：让繁琐的实验简单化，可实现在同一操作台面上不同环境下或同环境不同温度/不同压力的多元化串联实验，25ML/50ML/100ML/200ML250ML/500ML单独或并联、串连使用。

技术亮点（2）：可通过RS232通讯接口与计算机连接进行打印和显示用户需要的历史数值和实际曲线，通过软件实时监控整个系统。欢迎来电咨询。

反应釜电加热器选用的电力电缆偏小，由于电加热管可以看作是忽略温度变化的纯电阻，根据 $P=1.732 U / \cos\alpha$ ， $\cos\alpha=1$ ，则 $R=U/I$ ，锥形加热器，尺为固定值，所以加热的电流和功率是随电压升高而增大。从试投用情况可知，第1、2、3组的电流为480~520A，第4、5组电流在320A左右，功率可达到1560~1680kW，瓜片状防爆加热器，运行时测量电缆表面温度为70℃，而单根185、95mm²交联聚乙烯电缆在常温30℃下明敷额定电流分别为426、283A。

搪玻璃设备的特性：

1、耐腐蚀性：对于各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂及弱碱等介质均有极强的抗腐性。

但对于强碱、氢氟酸及含氟离子介质以及温度大于180℃，浓度大于30%的磷酸等不适用。

2、耐冲击性：耐机械冲击指标为220-10-3J，加热器，使用时避免硬物冲击。

3、绝缘性：瓷面经过20KV高电压试验的严格检验。

4、耐温性：耐温急变，冷冲击110℃，热冲击120℃。

欢迎来电咨询。

瓜片状防爆加热器-加热器-荣达电器由扬中市荣达电器设备有限公司提供。扬中市荣达电器设备有限公司（www.js-rongda.com）是江苏镇江,加热设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在荣达电器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创荣达电器更加美好的未来。同时本公司（www.rdyhw.com）还是从事远红外反应釜，远红外加热器，远红外电加热的厂家，欢迎来电咨询。