

# 木材双轴粉碎机 东莞双轴粉碎机 东莞中恒

产品名称	木材双轴粉碎机 东莞双轴粉碎机 东莞中恒
公司名称	东莞市寮步中恒塑胶机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇石步村水莲街2号
联系电话	15918384775

## 产品详情

### 中恒塑胶机械——双轴粉碎机

主轴回转直径大，破碎室的容量大，独特的刀轴设计对中空产品的抓紧力极强，壳都采用牢固的焊接钢构，具有广泛的通用性。根据破碎材料的不同，我公司可提供不同转子设计，也可破碎浇口、管材、型材、片材、薄膜以及大块的水口料。机型具备经济、耐用、易清洗、使用寿命长等众多优点，刀片材料取用耐磨、强硬。

### 中恒塑胶机械——双轴粉碎机

如何做撕碎机使功率产值，撕碎机工艺技术的改善、新的原材料的发现等都是为了取得更低的出产本钱，俗话说的好，科技创新是发展的动力，我公司正是以科技创新求发展，创造出撕碎机商品的个性，正是技术创新的内容，推出一种新商品或对原有商品的一种改善，都有助于构成不同于同行商品的竞赛优势。

### 中恒塑胶机械——双轴粉碎机

主轴回转直径大，破碎室的容量大，独特的刀轴设计对中空产品的抓紧力极强，东莞双轴粉碎机，壳都采用牢固的焊接钢构，具有广泛的通用性。根据破碎材料的不同，我公司可提供不同转子设计，也可破碎浇口、管材、型材、片材、薄膜以及大块的水口料。机型具备经济、耐用、易清洗、使用寿命长等众多优点，刀片材料取用耐磨、强硬。大型中空薄壁塑料产品、大型中空包装盒、大型塑料箱，塑料框，冰箱外壳，电视机塑胶外壳) 类塑料制品无需分解或压扁可直接投入破碎。

### 中恒塑胶机械——双轴粉碎机

撕碎机1、双轴撕碎机在开机后，确认无误后方可投生产。2、双轴撕碎机在投产时应均匀的添加物料，避免设备过载或者是堵塞。3、双轴撕碎机轴承的温升不超过35℃，高温不超过70℃，如超过70℃时应立即停机，查明原因加以消除。4、停机前，应首先停止加料工作，待破碎腔内被破碎物完全排出后，方可关闭电动机。5、在破碎时，若因破碎腔内物料阻塞而造成停车，应立即关闭电动机，必须将物料清理后，方可再启动。6、双轴撕碎机锤板一端磨损后，可调头使用。

## 中恒塑胶机械——双轴粉碎机

工作中，随时注意撕碎机刀片的运转，要是发现有杂音、震动、轴承与机体温度过高，向外喷料等现象，要及时的停机检查。撕碎机在启动后要让其空转两分钟，以保证电机启动正常。在投料过程中要尽量保持均匀，湿料双轴粉碎机，避免集中投料造成设备的负荷过大。撕碎机是有刀片，刀套，撕碎机轴，工作室（也就是撕碎腔）几大重要部分组成。撕碎机的价格与诸多因素相关，首要因素就是类型，不同类型的撕碎机其价格是不同的。这些都是十分常见的类型，而不同类型的销售价格是截然不同的。

## 中恒塑胶机械——双轴粉碎机

双轴金属撕碎机由电机、硬齿面减速机、旋转刀轴、动刀、定刀、机架、机座、箱体、工作平台等主要结构组成。双轴金属撕碎机机架上装定刀，旋转刀轴上装有可卸式嵌入动刀，动刀数量根据不同的型号和旋转刀轴的大小而定，且动刀是一四角面可使用刀，用钝后拆下更换角度，直到四面用钝后再磨刀，木材双轴粉碎机，由于是爪式动刀，旋转式切削，且定刀与动刀是SKD11之材质，经热处理后硬度达HRC60°以上，因此使用寿命长久，切削能力强，产能高，正常的使用达1000吨以上才须要磨刀。双轴金属撕碎机采用PLC可编程控制，自动化程度高，便于操作。

木材双轴粉碎机-东莞双轴粉碎机-东莞中恒(查看)由东莞市寮步中恒塑胶机械厂提供。东莞市寮步中恒塑胶机械厂（[www.dzhjx.com](http://www.dzhjx.com)）位于东莞市寮步镇石步村水莲街2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东莞中恒塑胶在其它中享有良好的声誉。东莞中恒塑胶取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东莞中恒塑胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。