

ABS塑料硅胶分选机功率 ABS塑料硅胶分选机 重源

产品名称	ABS塑料硅胶分选机功率 ABS塑料硅胶分选机 重源
公司名称	东莞市重源塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇水边育才路192号
联系电话	13600285366

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市重源塑料机械有限公司

硅橡胶静电分选机设备的主要装置

ABS塑料硅胶分选机设备的主要装置

服务理念：CRSTA-SERVICE

东莞市重源机械有限公司是一家专注于废旧资源再生设备的设备厂家，集研发生产销售一体，有着二十年的废旧资源再生处理经验，秉承“创新进取，精益求精”的企业理念，耕耘于环保再生机械行业。

产品介绍：CRSTA-RECYCLING

本设备主要由：加料装置、干燥装置、输送搅拌装置、计量输出装置、静电分选系统、除尘装置、控制系统等组成；为确保设备的分选精度及可靠性，该设备的核心部件全部选用进口品牌，控制部分采用西门子可编程PLC及11英寸触摸屏。1.纯物理分选，无任何污染，不存在环保压力。2.设备低功耗，低运行成本（不包含特殊定制机）。3.操作简单，1人即可作业，省工高量。4.一次过机，硅胶、橡胶及其他碎屑就可以同时被分离出来。5.一次分选后硅橡胶去除率 98% 或根据客户需求定制。6.根据原料中硅橡胶的含量不同，一次过机后硅橡胶含量可降低至0.1%至5%的水平。7.可以根据客户需求特殊定制更大产量、更高纯度的专用设备。ABS塑料硅胶分选机一套：含2套上料机、一台料斗、一台主机ABS塑料硅胶分选机

物料的不同，用的设备和技术也不相同，根据金属含量的多少、大小、厚薄和物料的性质、价值及生产效率、环保政策选择不同的分离方法和工艺流程，会给您带来很好的经济效益。

电选技术在废料回收行业中的应用和普及，为环保事业做出了巨大贡

静电分选机结构?

ABS塑料硅胶分选机结构，重源

ABS塑料硅胶分选机结构：

本设备主要由：加料装置、干燥装置、输送搅拌装置、计量输出装置、ABS塑料硅胶分选机系统、除尘装置、控制系统等组成；为确保设备的分选精度及可靠性，该设备的核心部件全部选用进口品牌，控制部分采用西门子可编程PLC及11英寸触摸屏。

ABS塑料硅胶分选机参数：

- 1、机框部分：采用100*100*3mm铁方通制作，配操作平台及护栏；
- 2、投料料仓：采用100*100*3mm铁方通制作，配磁力架除铁；
- 3、输送部分：不锈钢螺旋上料机+风机正压吹料方式；
- 4、干燥部分：10KW/套，共3套加热装置；
- 5、喂料部分：电磁振动器定量喂料方式；
- 6、分选部分：2套静电分选装置；（一次+二次分选用途）
- 7、风机功率：高压风机共5台
- 8、电机部分：齿轮减速电机共8台，
- 9、设备用电：约50KW，380V/50HZ；
- 10、分选精度：98%以上；

ABS塑料硅胶分选机针对不同的塑料分选

另外针对ABS塑料硅胶分选机对废旧电路覆铜板的分离纯度高而产量比较小，我公司开发的多滚筒静电分离机和根据粉碎后的电路板中铜粉与环氧树脂粉的密度比重差距比较大的原理研制的废旧电路板气流分选机解决了分离产量问题。本厂始终坚持信誉靠前，用户至上的原则，做到优质产品与优质服务相结合。我们将以高品质的产品与卓越的信誉，竭诚服务于新老客户，为共同创造一片洁净的蓝天、为人类的健康作出一份贡献。 《因为我们专业，我们值的信赖；因为我们努力，我们做的更好。》