

佛山输送网带 马蹄链输送网带 链条输送网带价格

产品名称	佛山输送网带 马蹄链输送网带 链条输送网带价格
公司名称	安平县森喆金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县院西工业园
联系电话	15603183776 15603183776

产品详情

?广西桂平螺丝热处理人字型不锈钢输送带已排产

今天广西桂平的王总来点了解不锈钢输送带，烘干机不锈钢输送网带，用来输送螺丝，对螺丝进行热处理，耐高温600度，螺丝比较小，在输送的过程中不能外漏，输送速度要缓慢，清洗机不锈钢输送网带，每米不锈钢输送带上面载重60公斤，螺丝不需要包装，整袋散落在输送带上输送。我们根据王总提供的信息为王总定制了下面的规格：

输送比较小的螺丝我们要采用人字型金属输送带来传送，人字型金属输送带是输送带结构形式中比较密的，属于加密型输送带，根据王总热处理机器的宽度我们将人字输送带的宽度定制为450毫米宽，编织网带的丝径为1.5毫米，节距为20毫米，螺距为10毫米，材质全部采用不锈钢304材质。

人字型金属输送带用途十分的广泛，不只是用在热处理炉里面输送螺丝，还可以用在坚果、小甜饼、化工塑料颗粒等等的输送。

福建宁德糖果包装线金属输送带规格

糖果包装线金属输送带我们采用什么形式什么规格的比较合适呢，这是昨天晚上10点客户咨询输送糖果采用什么形式的金属输送带比较好，我们详细的问了客户那边的情况，客户说用来输送散糖到下一道工序进行装袋子，然后装箱子。单块糖包装好以后面积大概为4*6公分左右，要求载重一米上面在40公斤左右，根据这些要求应该配合使用哪种输送带比较合适。

通过详细的沟通了解后我们给客户介绍了一款板式输送带，这款板式输送带根据客户不锈钢输

送机的要求宽度定在了580毫米，输送机长度在15米，因此输送链板的长度就会是30米，板厚为1.2毫米，链节距为31.75毫米，穿杆直径为6毫米，输送链板表面打孔用来透气，打孔直径为3毫米。链板输送机高度为500毫米，采用1.5kw电机配带变频器。

我们在生产加工运输土豆的时候采用的金属输送带的结构形式可以是乙字输送带也可以是链条输送带，在进行土豆烘干的时候我们选择哪种输送网带合适呢？土豆片烘干机一定是在温度特别高的情况下才能进行烘干，那么我们就要采用耐高温不锈钢304材质输送网带，下面是乙字输送带的订购数据：

乙字输送带的材质为不锈钢304材质，总宽度为400毫米，总长度为30米，输送距离为15米，佛山输送网带，乙字输送带的丝径为1.0毫米，节距为10毫米，一个小格子的尺寸为10*40毫米。乙字输送带自重轻在运输的过程中运输费用低，而且乙字输送带清洗起来方便。

佛山输送网带-马蹄链输送网带-链条输送网带价格(优质商家)由安平县森喆金属制品有限公司提供。安平县森喆金属制品有限公司（www.apshusonglian.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北衡水的传送带等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安平县森喆和您携手步入辉煌，共创美好未来！