

外露led发光字 字工场 阳江外露发光字

产品名称	外露led发光字 字工场 阳江外露发光字
公司名称	深圳市字工场广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地六联福光鹅公岭6-6字工场
联系电话	18926498466

产品详情

外露发光字光源的排列，模组贴片要均匀的排列好，外露led发光字，粘好后再使用玻璃胶给予固定，要求是网状交错布列。为了确保防范于未来，有必要进行线路接插连接牢固性、可靠性的适当敲击和振动测试。外露的光源则是每个冲好的孔内必须安装好光源，以及接好线头，不能够接反

电源线路时，要求多控多回路。多控(多回路)指的是在每串LED光源两头或其它位置同时连接直流电源线，把整个发光字的电源线路形成一个整体，假设中间有任何部位接触不良，电路正常接通均不会影响LED正常发光，可以保证无须维修。开关电源与发光字之间的电源主线间隔控制在8米以内。直流电源主线建议使用2.50平方毫米或者 1.50毫米以上的铜芯双色花线。市电主线建议使用2.50平方毫米以上的铜芯线。

外露发光字的优点：

一、体积小

LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面，所以它非常的小，非常的轻。

二、电压低

LED耗电相当低，一般来说LED的工作电压是2-3.6V。只需要极微弱电流即可正常发光。

三、使用寿命长

在恰当的电流和电压下，穿孔外露发光字，LED的使用寿命可达10万小时。

四、高亮度、低热量

LED使用冷发光技术，发热量比同等功率普通照明灯具低很多。

五、环保

LED是由材料构成，阳江外露发光字，不像荧光灯含汞会造成污染，同时LED也可以回收再利用。

选择外露发光字时要在哪几个地方了解外露发光字。

1.在选择曝光发光字时，应充分考虑周围环境，led外露发光字，如果光线较弱，则应在灯珠正面更多地选择发光字。

2.安装外露字前检查灯圈是否关闭，安装时注意线路的布局，避免外露线。

3.在使用过程中，要注意产品的维护，尽可能保持发光文字的清洁，以达到极佳效果。

你如何选择你需要的LED发光灯？这是你最需要知道的。

外露发光字效果主要是基于光在观众的亮度，颜色反射反应的影响。效果是最直观的也是一个因素的观众或顾客选择。让我们看一看一个典型的LED发光字暴露的影响。

外露led发光字-字工场-阳江外露发光字由深圳市字工场广告有限公司提供。深圳市字工场广告有限公司（www.ledzgc.com）是一家从事“幕墙发光字,连锁店发光字,楼体发光字,LED大型工程发光字”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“字工场”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使字工场在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.zgcmnz.com）还是从事LED迷你发光字制作，LED迷你发光字价格，深圳LED迷你发光字厂家的厂家，欢迎来电咨询。