

# 舟山Zytel杜邦PA66 FR60UL黄卡

产品名称	舟山Zytel杜邦PA66 FR60UL黄卡
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	21.20/千克
规格参数	PA66:70G33L 型号:食品级PA66 产地:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

广裕塑胶原料有限公司专业供应PA66(公司有专业的技术指导人员,售后服务,产品跟踪)并提供产品物性,SGS报告,及UL黄卡MSDS,COC(合格证书)【免费试样,可货到付款】欢迎新老客户前来咨询及订购!货源稳定,价格优惠

公司服务:质量保证原产原包 储量保证供货需求快速保证下单1天内发货 舟山Zytel杜邦PA66 FR60UL黄卡 塑料配混机械、塑料成型机械、塑料二次加工机械和塑料加工辅助机械或装置等四大类。塑料配混机械用于各种形式的塑料配混料的制造,包括捏合机、炼塑机(开炼机和密炼机)、切料机、筛选机、破碎机和研磨机等。塑料成型机械又称塑料一次加工机械,用于塑料半制品或制品的成型,包括压塑机、注塑机、挤塑机、塑机、压延机、滚塑机、发泡机等。塑料加工过程中加热设备主要指用于挤出、注塑、压延等生产设备的机筒模具和压延辊的温度模温机,目前一般采用导热油电加热器方式取代复杂的蒸汽加热方式。

1:美杜邦系列PA66 美杜邦DuPont PA66粉 101N 尼龙粉 PA66粉  
美杜邦DuPont PA66 101F 高流动防火V2尼龙 美杜邦DuPont  
PA66 101L 注塑级,脱模性良好 美杜邦DuPont PA66  
103HSL 纯树脂热稳定 美杜邦DuPont PA66  
408HS 纯树脂热稳定,高抗冲击强度 美杜邦DuPont PA66  
408L 超韧超高抗冲击 美杜邦DuPont PA66  
ST801 纯树脂,超韧耐寒抗冲 美杜邦DuPont PA66  
ST801HS 超韧耐寒抗冲,良好的热稳定性 美杜邦DuPont PA66  
FR15 纯树脂无卤防火V0 美杜邦DuPont PA66  
FR7025V0F 纯树脂无卤防火V0 美杜邦DuPont PA66  
FR7026V0F 无卤阻燃PA66 美杜邦DuPont PA66  
FR50 25%玻纤增强,防火V0 美杜邦DuPont PA66  
FR60 30%玻纤增强,防火V0 美杜邦DuPont PA66  
8018 14%玻纤增强,超韧超高抗冲击 美杜邦DuPont PA66

8018HS	14%玻纤增强, 超韧超高抗冲击热稳定性	美杜邦DuPont
PA66 FE5171	33%玻纤增强 FDA认可食品级尼龙	美杜邦DuPont
PA66 70G13L	13%玻纤增强 高强度	美杜邦DuPont PA66
70G33L	33%玻纤增强 高强度	美杜邦DuPont PA66
70G43L	43%玻纤增强 高强度高刚性	美杜邦DuPont PA66
70G50L	50%玻纤增强 高强度高刚性	美杜邦DuPont PA66
70G33HS1L	33%玻纤增强 高强度耐热老化	美杜邦DuPont PA66
70G43HS1L	43%玻纤增强 高强度耐热老化	美杜邦DuPont PA66
80G33L	33%玻纤增强 超高抗冲击强度	美杜邦DuPont PA66
82G43L	43%玻纤增强 超高抗冲击强度	舟山Zytel杜邦PA66 FR60UL黄卡

PA66又称尼龙66;聚己二酰己二胺;英文名: Polyamide 66, 缩写 nylon 66

优点: 1、具高抗张强度; 2、耐韧、耐冲击性特优; 3、自润性、耐磨性佳、耐品性优; 4、低温特性佳; 5、具自熄性用途: 电子电器: 连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 汽车:

散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件: 椅座、自行车输框、溜鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类: 防静电PA, 导电PA, 加纤防火PA, 防火PA, 抗紫外线耐候PA, 高温挤出级PA。导电尼龙66: 具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学品性, 还大大降低了原材料的水率和收缩率, 具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电 (ESD) 防护的要求。

这些特殊改性材料经特殊配制, 适用于从100到10<sup>12</sup>欧姆/平方 (ohms/sq) 的表面电阻范围, 可用于注塑及挤出等成型。导电尼龙66、导电尼龙12有很多超越金属和涂装的优点: 零件重量较轻, 较易处理, 运输成本较低。它们的装配简便, 制造成本较低, 并且较不会受到撞凹, 割损和刮伤。为了标识或美观目的, 一些材料可被预先染色, 避免费时且昂贵的两次着色加工。广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱、及一些精密工程制品。

舟山Zytel杜邦PA66 FR60UL黄卡热塑性复合材料是20世纪80年代发展起来的, 属于高性能化、低成本化、绿色环保化的新型复合材料, 可以替代部分价格贵的工程塑料、非环保的热固性复合材料和轻质的金属(如铝合金)材料, 广泛应用于航天、汽车、风电、电器、火车、体育器材、建筑、工等工业产品, 发展较快, 为满足这些领域新的发展要求提供了性能优越的材料。树脂基复合材料在各领域的应用在航天领域, 组件对性能的需求不断将目前所使用的金属和热固性材料性能推至极限, 需要找到新的材料。导电碳纤维是一种高导电性材料, 其综合性能优异, 具有很多其它材料无可比拟的优点, 除具有高导电性能之外, 其还具有耐腐蚀、耐磨、耐高温、强度高、质轻等特点, 应用非常广泛。在导电塑料中, 们主要是利用其高导电性, 从而制成各种性能的导电料和抗静电料, 并且可显著增强塑料的机械性能和耐腐蚀性能。免费提供原料: 物性表, UL黄卡, 随货同行(提供)SGS, MSDS, FDA, COA, PFOS, ROHS/SONY等资料。注: 本公司可支持多种原料混搭订购, 25公斤/包起订, 批量可折扣, 款到发货(东莞周边城市可货到付款)。可提供正规(13%)税, 提供售前咨询, 售后服务, 并由专业工程师提供一对一的产品问题解决方案。

舟山Zytel杜邦PA66 FR60UL黄卡但大部分物流箱的发展趋势都向标准型塑料托盘配套尺寸靠近(例如长600mm宽400mm或长400mm宽300mm)。都为标准尺寸的物流箱可以配套塑料托盘尺寸同步配套使用, 方便产品的单元化管理。塑料物流箱知多少? 让来告诉! 一、塑料物流箱按外形可分为: 1、普通型可堆式周转箱(此类型物流箱是为普遍的可堆式物流周转箱, 无论是有配套箱盖或没有箱盖都不会影响到上下两个箱体或多个箱体的灵活堆叠。) 2、斜插型周转箱(可配套内凹型外翻箱盖, 在箱体堆叠时使用。