

垂直水平燃烧试验机一体式

产品名称	垂直水平燃烧试验机一体式
公司名称	东莞宝嘉裕检测设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:宝嘉裕 名称:塑料垂直水平燃烧试验箱 产地:广东东莞
公司地址	东莞市常平镇黄泥塘村新兴路21号
联系电话	13712882477

产品详情

本公司是实体工厂加网络销售管理，专业的生产车间，专业的销售团队，专业的技术售后工程师，一对一处理问题，尽可放心购买。请您在购买前联系我们的客服人员，实际价格以我司业务员根据客户的要求所做的报价为准。

概述：

适用于各种电线电缆绝缘被覆材料、印刷电路板材料，IC绝缘体等有机材料之耐燃烧性试验。本机是将试件至于火焰顶端，燃烧15秒，熄灭15秒，重复5次后检查试件被焚情形，可设定燃烧，熄灭时间及重复次数，并可自动操作。

本机符合UL1581.UL13.UL444.UL1655之VW-1以及CSA之FT-1等测试标准。

特点：

- 1、具有垂直或水平喷嘴选择模式
- 2、人工/自动模式两种模式
- 3、在达到预设的数据时，机器会自动停止测试

操作方法：

- 1、把电线放在锁线铜锁好，把脱脂棉放在本生灯下面。
- 2、把煤气或是甲烷气体打开，按启动键，本生灯自动点火，拿量规量好火焰高度内焰40mm，外焰47mm~96mm。
- 3、把下端标示尺移到本生灯内焰烧线处，上端标示尺移到10英寸高，用剪刀把牛皮纸剪成60磅（94/m²）粘在254mm高，也就是上端标示尺处10英寸。
- 4、把计数器跟计时器设置好次数跟时间，做一次调到手动，做多次调到自动。需要做垂直实验，开关调到垂直，水平测试调到水平。
- 5、打开电源，按启动，本生灯自动点火，时间自动计时。

注意事项：

- 1、保持设备干燥、清洁
- 2、试验停止后应拔下电源，关掉煤气或是甲烷气体。

技术参数：

- 1、垂直燃烧箱内部尺寸：305 × 355 × 610mm
- 2、水平燃烧箱：610 × 355 × 305mm
- 3、垂直火花喷嘴：喷嘴角度是20度
- 4、水平火花喷嘴：喷嘴角度是90度

实拍图展示：