

JLC-22型聚硫密封胶详细介绍

产品名称	JLC-22型聚硫密封胶详细介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/千克
规格参数	类型:聚硫密封膏 型号:JLC-22型 用途:地面嵌缝膏
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

JLC-22型聚硫密封胶简介：

JLC-22型聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为主体材料，JLC-22型聚硫密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种性能以及耐热和耐大气老化性能。JLC-22型聚硫密封胶密度一般为1.6吨/立方米。18703187870万经理

JLC-22型聚硫密封胶性能：

- 1、此类密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。
- 2、具有良好的柔软性、低温饶曲性及电绝缘性。
- 3、对大部分材料都有良好的粘附性。

JLC-22型聚硫密封胶使用方法：

- 1、手工施工时，将A、B两组份按比例(10:1)称量并用油灰刀混合均匀，填入密封槽中，压实、填平、除去多余的胶液。要注意用力沿一个方向反复刮涂，防止大量气泡混入胶内。
- 2、机械施工时，是由自动计量和混合装置(10:1)完成混胶，经手动注枪或全自动喷胶机来控制涂胶量和涂胶速度。用注胶枪施工时要报持枪嘴沿一个方向匀速地移动，确保填满胶料防止移动过快或往复而产生气泡。

JLC-22型聚硫密封胶用途：

- 1、用于底盘、车厢外部焊缝的防水防锈保护。

2、用于顶棚、厢体、地板的金属、木材、塑料、泡沫等材料接缝的粘接和密封。

3、用于顶棚、厢体、地板的金属板固定螺钉、铆钉的防水及防锈密封等。

JLC-22型聚硫密封胶应用：

JLC-22型聚硫密封胶在工程应用中起到了至关重要的一步,聚硫密封胶属于第一道防水层,与水长期接触,所以JLC-22型聚硫密封胶的好与坏,直接决定了工程防水效果的好与坏。嵌缝膏聚硫密封胶的分类也有好多种。聚硫密封胶纸箱包装=25公斤/箱：其中：A组份=5桶+B组份=1桶（内装5袋）合计6桶/箱）