

GB自粘性密封止水胶条简介

产品名称	GB自粘性密封止水胶条简介
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	类型:自粘型止水条 型号:GB自粘条 规格:100*6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

GB自粘性密封止水胶条规格型号：

GB自粘性密封止水胶条全国直销，GB自粘性密封止水胶条大量供应质优廉价,GB自粘性密封止水胶条保质保量。GB自粘性密封止水胶条规格型号10×10,10×20,10×30,20×20,20×30,20×50,30×30等等，GB自粘性密封止水胶条适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水。GB自粘性密封止水胶条同时也适用于建筑构件拼装接缝；18703187870万经理

GB自粘性密封止水胶条技术性能指标：

项目密度g/cm²抗拉伸强度MPa断裂伸长率%流水淌性能，温度60 75° 倾斜，48小时脆性温度 环境保护性能指标>1.3-1.5>0.06>800不注流水淌<30

GB自粘性密封止水胶条产品特点：

- 1、GB自粘性密封止水胶条预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能彻底堵塞缝隙水。
- 2、在静水中浸泡其整体性完好不解体。GB自粘性密封止水胶条适用于水流速度较高的水利工程。
- 3、GB自粘性密封止水胶条膨胀速度缓慢，抗水压能力强，适用于雨季和水丰富的施工工地使用。
- 4、GB自粘性密封止水胶条施工方法简便。按施工方法操作，其防水抗渗的可靠性远远优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带。
- 5、GB自粘性密封止水胶条主体材料为无机矿物原料，具有耐老化、抗腐蚀、无污染等特性。

GB自粘性密封止水胶条厂家的使用方法和存放要求：

- 1、GB自粘性密封止水胶条将所需密封部位清理干净、无浮灰、表面干燥。
- 2、GB自粘性密封止水胶条顺缝铺开、捺开。
- 3、隔离纸取下，在胶面上做装饰或保护层即可。
- 4、GB自粘性密封止水胶条存放备用或运输时，切忌重压及已防材料变形。

GB自粘性密封止水胶条厂家使用范围：

- 1、基础工程、地下设施、隧道、给排水工程、涵洞等结构接缝处的密防渗。
- 2、处理槽、沉淀池给排水管道接颖处的密封。