

供应 BZA1-5/36系列 矿用隔爆型控制按钮

产品名称	供应 BZA1-5/36系列 矿用隔爆型控制按钮
公司名称	西安佳亿安工矿机电设备有限公司
价格	112.00/个
规格参数	电压:36 电流:5
公司地址	陕西省西安市国际港务区华南城五金机电D区15街5栋11号3楼（注册地址）
联系电话	029-86619778 15829719859

产品详情

1、主要用途和适用范围

BZA1-5/36系列矿用隔爆型控制按钮(以下简称按钮)适用于有甲烷、煤尘爆炸性气体混合物的煤矿井下，作为接入36V以下的控制线路中直接与接触器配合、对信号和电磁启动器等设备进行远程控制。（其中一钮、二钮用于单向启动、三钮可用于可逆启动的控制线路中）。也可用于有类似爆炸性危险气体的工厂。

2.型号、规格、名称及工作环境2.2规格和名称表1

序号	型号	名称
1	BZA1-5/36-1	矿用隔爆型控制按钮
2	BZA1-5/36-2	
3	BZA1-5/36-3	

2.3使用范围及工作环境a：海拔不超过2000m; b:周围大气压力（86-110）kPac：环境温度-20 ~ +40；d

: 空气相对湿度不大于98% (+25) ; e : 具有甲烷爆炸性气体混合物及煤尘的煤矿井下 ; f ; 在无显著
摇动和剧烈冲击振动的地方 ; j : 污染等级3级 ; h:安装类别 级. 3、技术参数3.1基本参数应符合表1的
规定 ; 表2

序号	型号名称	额定电压	额定电流	外形尺寸	重量
1	BZA1-5/36-1矿用隔爆型控制按钮	36V	5A	240x140x115	7.5kg
2	BZA1-5/36-2矿用隔爆型控制按钮	240x165x115	10kg		
3	BZA1-5/36-3矿用隔爆型控制按钮	240x185x115	12.5kg		

注 : 按钮工频耐压试验为1000V , 历时1分钟 , 应无击穿或闪络现象.