

管涵外贴式橡胶止水带厚度

产品名称	管涵外贴式橡胶止水带厚度
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	23.00/米
规格参数	类型:外贴式止水带 型号:EB型 用途:管涵施工缝
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

外贴式橡胶止水带种类：

外贴式橡胶止水带作为现程防水止水的主要材料，外贴式橡胶止水带已经在工程建设中的到了广泛应用，施工缝用EP型止水带一般为中间不带孔外贴式橡胶止水带，变形缝用EB型止水带为中间带孔型外贴式橡胶止水带。18703187870万经理

外贴式橡胶止水带样式：

外贴式橡胶止水带为单面带凸起，区别于普通的651型止水带。大背贴式止水带指凸起较高的外贴式橡胶止水带，区别于普通式止水带。不同外贴式橡胶止水带价格在质量和性能上也会有不同。外贴式橡胶止水带的种类繁多，并且用途也很广，在工业的各个领域应用很多。比如中埋式止水带，外贴式橡胶止水带，可卸式止水带等。其实橡胶止水带的主要原料是天然橡胶和各种合成橡胶，外贴式橡胶止水带有较好的弹性、耐磨性、耐老化、抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好。

选购外贴式橡胶止水带的方法：

选购外贴式橡胶止水带时，怎么去判断外贴式橡胶止水带厂家的情况，如何更好的去选择外贴式橡胶止水带。以下这几种情况可以参考：

- 1、非特殊情况下一般选用天然橡胶外贴式橡胶止水带为适宜；
- 2、若工作环境出现强酸强碱等腐蚀性较强的物质时，选用氯丁橡胶外贴式橡胶止水带为适宜；
- 3、若工作环境会有油类介质的时候，选用丁jing橡胶外贴式橡胶止水带为适宜；
- 4、若工作环境会出现霉菌的现象，为防止侵蚀，选用外贴式橡胶止水带防霉性等级达到2级或以上为适

宜；

外贴式橡胶止水带安装方法：

在安装外贴式橡胶止水带时在产品允许的部位上进行打孔，在固定外贴式橡胶止水带时，不能损坏到止水带。其实，外贴式橡胶止水带产品使用在大型建筑物的屋面防水施工中的。虽然，大型建筑物的墙面的位移量是比较低的，但是外贴式橡胶止水带产品能很好的使用建筑物位移的变化。同时该产品施工方式简单，不需要技术人员进行指导，就可以进行施工。而且外贴式橡胶止水带的止水效果是非常好的。

外贴式橡胶止水带的质量要求：

- 1、外贴式橡胶止水带具有足够的延伸，以适应结构的反复变形，在变形允许范围内不开裂、不折断的性能。
- 2、外贴式橡胶止水带应用于变形缝中的止水带必须具有一定的防水能力，在长期水压的作用下不被水渗透
- 3、外贴式橡胶止水带通常埋在混凝土中，不受阳光和空气影响，所以不易受紫外线、臭氧和高温老化的影响，但会受到地下水和土壤的腐蚀和霉菌侵蚀，因此外贴式橡胶止水带应具有较好的耐腐蚀和霉菌侵蚀能力。
- 4、具有足够的强度和硬度，在外贴式橡胶止水带安装和混凝土的浇筑过程中不被损坏

以上就是橡胶止水带厂家提供的信息，希望能帮助到你。