

# 工业插头插座CQC认证如何申请办理？

产品名称	工业插头插座CQC认证如何申请办理？
公司名称	国瑞中安集团CRO机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	18123734926 18123734926

## 产品详情

工业插头插座与普通插头插座的区别1、材料的区别工业插头插座：外壳使用进口优质塑料制成，能保持在恶劣的环境下不变形，塑料芯件如防水插头，插座中的芯片都是采用防火的塑料制成，具有良好的防火功能，能在各种恶劣的环境中使用。这时普通插头插座所做不到的。普通插头插座：通常由普通塑料制成。2、功率的区别工业插头插座：目前工业插头插座的标称额定电流有16A、32A、63A、125A等四种。防护等级较高，有IP44、IP55与IP67两种。普通插头插座：标称额定电流10A，普通插头插座一般很难满足更高的额定电流。因此普通插头插座通常使用在没有防护等级要求的地方。工业插头插座CQC认证标准GB/T

11918.1-2014《工业用插头插座和耦合器 第1部分：通用要求》GB/T

11918.2-2014《工业用插头插座和耦合器 第2

部分：带插销和插套的电器附件的尺寸兼容性和互换性要求》GB/T

11918.4-2014《工业用插头插座和耦合器 第4部分：有或无联锁带开关的插座和连接器》工业插头插座CQC认证适用范围1、适用于主要作工业用途的、户内或户外使用的额定工作电压不超过1000Vd.c.或a.c.和500Hz a.c.，额定电流不超过800A的插头和插座、电缆耦合器和器具耦合器。2、适用于系列 中额定电流不高于32A、系列中额定电流不高于30A的、带有无螺纹端子或绝缘穿刺端子的电器附件。3、安装在电气设备里的或固定于电气设备的插座或器具输入插座在本规则之内。本规则亦适用于预定用于特低电压装置里的电器附件。4、不适用于主要作家用的及类似一般用途的电器附件。

工业插头插座CQC认证试验项目1.标志2.尺寸3.防触电保护4.最小拔出力5.绝缘电阻和介电强度6.分断能力7.温升8.机械强度9.耐热、耐燃和耐漏电起痕工业插头插座CQ

C认证办理流程1、项目确定：确认试验所依据的CQC检测标准、认证费用与时间、样品数量等2、资料准备：根据CQC的要求，企业准备好认证所需的各项资料或文件；3、送样测试：企业将样品寄送至广东优科检测实验室进行产品测试；4、签发报告：产品检测结果符合CQC检测标准要求，正式签发检测报告；5、工厂审核：CQC将对生产工厂进行首次工厂检查，以确保符合标准要求；

6、标志使用：审核符合要求后，申请人正式获得授权使用CQC标志。