

层流小车 胶塞洁净移动车

产品名称	层流小车 胶塞洁净移动车
公司名称	苏州铁树医药设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:铁树 型号:定制 产地:苏州
公司地址	江苏省苏州咨询18921966176
联系电话	13773275520

产品详情

洁净转运车功能简介

胶塞洁净移动车（洁净转运车）是一种携带内置直流电源的、可电动升降的、提供局部class A级环境的、可移动的净化设备；它广泛应用于制药行业中，消毒后的胶塞桶的胶塞装载、胶塞桶的转运和与灌装机分离器（RABS）对接，保证胶塞在CLASS A级区装载和转运。

2.洁净转运车结构说明

胶塞洁净移动车（洁净转运车）由机箱、高效过滤器、可变风量风机组、可充电电源箱、电动升降机构等几大部件组成。机箱采用镜面无指纹不锈钢SUS304制作，钣金一体折弯制作而成，美观洁净，易于清洁消毒。

胶塞洁净移动车（洁净转运车）采用了可调风量的风机系统，通过调节风机的工况，可使洁净工作区中的平均风速保持在额定的范围内（0.45m/s），在保持工作区洁净度和正压状态下，有效的延长了移动车主要部件高效空气过滤器的使用寿命。

胶塞洁净移动车（洁净转运车）气流流形为垂直流。空气自上而下，流经升降平台保护药品，并在升降平台周围与PC围护板之间形成空气保护幕墙，使内部与外部形成正压差，当洁净移动车（洁净转运车）在移动过程中保证工作区洁净度为CLASS A级。

胶塞洁净移动车（洁净转运车）采用电动升降机构驱动移动平台。可在上下任意位置停止。上下有限位开关保证平台在最高位和最低位之间活动。

胶塞洁净移动车（洁净转运车）三面PC板围护，一面为上下可移动门，保证移动车与隔离围护对接时密闭和定位。

3.洁净转运车技术参数

洁净等级Class A平均风速0.36~0.54m/s气流流行垂直流噪声 56dB(A)升降机构电动上下可升降，
电源：24V 行程：1000mm 承重：200kg升降机控制方式上升、下降按钮开关，任意位置可停高效过滤器DOP,过滤效率 99.997%,内外压差 10Pa充电电源和时间AC220V/50HZ/1A/8h充足电续航时间
5小时工作区尺寸W800*D500*H1500外形尺寸W900*D600*H1900