

# Almatec A2电子级隔膜泵

产品名称	Almatec A2电子级隔膜泵
公司名称	宜兴市东兴工业设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:工程塑料 用途:化工泵 性能:无泄露
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市人民中路243号银丰大厦6楼
联系电话	86 0510 87924997 13706152591

## 产品详情

材质	工程塑料	用途	化工泵
性能	无泄露	最大供气压力	7bar
吸程	9.5 ( m )	出口压力	0.7 ( Mpa )
扬程	70 ( m )	品牌	Almatec
型号	A25TTZ	流量	0.2-6.0 ( m3/h )
驱动方式	气动		

almatec泵产品由非常广泛的气动隔膜泵系列组成。在工业中有各种各样的应用。例如：医药品、实验室、半导体工业等行业。工作原理：两个膜片间接连接到一个活塞式导杆上，通过空气控制系统被压缩空气交替往复的挤压使其来回运动。当压缩空气向右方推动时，右边的泵腔被膜片挤压，迫使介质通过上端打开的阀门而流到泵的出口管内。与此同时左边的膜片被拉动，吸入介质而使得左边的泵腔被介质充满。当一个冲程结束的时候，它会通过气阀的换向朝相反方向运动。介质的输送是通过perswingp r气阀换向系统来完成的，该系统完全避免与任何金属接触，并已申请专利保护。perswingp r气阀换向系统完全解决了当空气压力低于1bar时而产生的中心死点的问题。almatec隔膜泵的广泛应用：almatec和cont-ex系列的气动隔膜泵是由抗腐蚀的聚乙烯或者特氟龙材质的壳体构成。这种材质适用于工业领域里所有化学腐蚀性的场合。1 almatec

a系列：全特氟龙及聚乙烯材质。适用于重载或低噪音要求的场合。还有导电型的材质。2 almatec

ad系列：不锈钢及抛光不锈钢材质。适用于卫生级食品要求的场合。3 almatec

ah系列：聚乙烯材质高压泵。（如：加压过滤）4 almatec futur-

plus系列：最先进的隔膜泵技术，绝对的纯净而不接触金属，温度最高达180 。5 cont-

ex系列：工业应用中通用的隔膜泵。