

Almatec电子级气动隔膜泵

产品名称	Almatec电子级气动隔膜泵
公司名称	宜兴市东兴工业设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:工程塑料 用途:化工泵 性能:无泄露
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市人民中路243号银丰大厦6楼
联系电话	86 0510 87924997 13706152591

产品详情

材质	工程塑料	用途	化工泵
性能	无泄露	最大供气压力	8bar
吸程	9.5 (m)	出口压力	0.7 (Mpa)
扬程	70 (m)	品牌	Almatec
型号	A15TTZ	流量	0.2-3.0 (m3/h)
驱动方式	气动		

almatec泵产品由非常广泛的气动隔膜泵系列组成。在工业中有各种各样的应用。例如：医药品、实验室、半导体工业等行业。工作原理：两个膜片间接连接到一个活塞式导杆上，通过空气控制系统被压缩空气交替往复的挤压使其来回运动。当压缩空气向右方推动时，右边的泵腔被膜片挤压，迫使介质通过上端打开的阀门而流到泵的出口管内。与此同时左边的膜片被拉动，吸入介质而使得左边的泵腔被介质充满。当一个冲程结束的时候，它会通过气阀的换向朝相反方向运动。介质的输送是通过perswingp r气阀换向系统来完成的，该系统完全避免与任何金属接触，并已申请专利保护。perswingp r气阀换向系统完全解决了当空气压力低于1bar时而产生的中心死点的问题。almatec隔膜泵的广泛应用：almatec和cont-ex系列的气动隔膜泵是由抗腐蚀的聚乙烯或者特氟龙材质的壳体构成。这种材质适用于工业领域里所有化学腐蚀性的场合。1 almatec

a系列：全特氟龙及聚乙烯材质。适用于重载或低噪音要求的场合。还有导电型的材质。2 almatec

ad系列：不锈钢及抛光不锈钢材质。适用于卫生级食品要求的场合。3 almatec

ah系列：聚乙烯材质高压泵。（如：加压过滤）4 almatec futur-

plus系列：最先进的隔膜泵技术，绝对的纯净而不接触金属，温度最高达180 。5 cont-

ex系列：工业应用中通用的隔膜泵。