

耐高温硅胶板 华奇密封件人气供应商 耐高温硅胶板厂商

产品名称	耐高温硅胶板 华奇密封件人气供应商 耐高温硅胶板厂商
公司名称	东莞市华奇密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石碣镇刘屋沙路工业区朝阳四路
联系电话	18188837796 18188837796

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市华奇密封件有限公司

木工覆膜机不适用硅胶板对产品质量有什么影响-华奇密封件

常见的覆膜机是真空覆膜机，也就是正负压覆膜机，工作原理是采用真空泵抽取空气，形成正负压，使所需要贴覆的面材在加热的情况下与基材结合。基材上一般预先喷胶。如果面材是pvc膜是不用硅胶板的（负压机），直接在工件上方放置pvc膜，然后用压框压住膜，扣好夹具即可吸塑。如果你贴覆的面材是实木皮或纸，面材本身不能密闭空气，就需要利用硅胶板来密闭空气，以形成负压。正负压的覆膜机也是用硅胶板密闭空气以形成负压。也就是说，真空覆膜机覆pvc不需要用硅胶板，覆实木皮、纸等必须用硅胶板，正负压机也必须用硅胶板。但是现在越来越多的人采用正负压机做压贴产品，正负压机做出的产品色泽饱满，边角光滑自然，整体提升产品的质量和档次。

硅胶发泡板特征-华奇密封件

1.该产品具有优良的耐热空气老化性能、耐臭氧性能、绝缘性，并耐燃料油和润滑油，可在温度-60~+25 0 的条件下的空气或油类介质中工作。2.较强的密封能力，能够有效阻止微小颗粒和飘雨。3.密封，防尘，防潮，气密和遮光，隔振，防火4.使用在电子设备和车辆内部的隔振5.可供冲制各种具有严格要求的

密封垫圈、垫板6、在受潮遇水或温度升高时，变化较小，即使短路燃烧生成的二氧化硅仍为绝缘体，这就保证电气设备继续工作，所以最适宜制作电线、电缆、引接线。

发泡硅胶板（三）-华奇密封件

AOTEMAKE

发泡硅胶板的性能参数：

1.环境性能

吸水率内部：室温下24小时1.40%符合FDA CFR 177.2600部分C对于食品接触成份的要求HT-800灰和黑

2.电气和热性能介电常数，ASTM D 150 1.42绝缘强度，ASTM D 149,Volts/mil 91耐干弧性，ASTM D 495,秒92体积电率，Ohm-cm ASTM D 257 1014热导率，BTU in/hr/ft²/oF (w/mok) ASTM C 518 0.63 (0.09)

3.耐温性在67oF (-55oC)的低温挠曲ASTM D 1056通过推荐使用温度oF (oC) SAE J-2236 -67至392 (-55至220)推荐间歇使用的温度，oF (oC)内部482 (250)

发泡硅胶板应用领域：汽车相关行业、设备减震、机箱柜门密封、空调保温、体育用品、健身器材、土木建筑、海洋船舶、罐体保温、冷库空调、管道保温、儿童玩具、旅游垫、箱包鞋业、日用品加工和包装。