

定制指挥控制台生产厂家 指挥控制台 操作控制台 调度控制台

产品名称	定制指挥控制台生产厂家 指挥控制台 操作控制台 调度控制台
公司名称	广州弘誉智能技术有限公司
价格	2900.00/米
规格参数	品牌:弘誉智能 型号:HY-100-DF 产地:广州
公司地址	广州市白云区夏良村永安东街自编998号之二
联系电话	020-86028831 13168008373

产品详情

广州弘誉智能是集控制台研发、生产、制造和服务为一体的的监控中心、指挥中心、调度中心、运营中心、大数据中心、控制台定制厂家，面向全国厂家定制监控中心控制台及服务，采用弧线形设计，每个席位可布局四套以上的显示屏和相关设备，利用它自然弧形将每个席位区分开，显示器使用多功能显示器支臂安装，显示器和相关设备根据弧度自然地分布在监控人员周围，方便监控和操作，符合人机工程学要求，并减少席位之间的相互干扰，让监控人员可以更专注地进行相关操作。控制台弧线形的外观搭配圆形卷门附柜显得非常大气和美观，监控中心整体形象效果得到很大提升，控制台生产厂家-指挥控制台-操作控制台-调度控制台广泛应用于各大大数据通信监控中心、电力电网调度服务控制中心、银行监控中心、能源监控中心、公安局指挥中心、应急指挥中心、道路交通监控中心、生产调度中心等等。

调度控制台材质

定制材质名称：优质冷轧钢、密度板、工程塑料、铝合金、不锈钢；

主体结构材质厚度：2.0mm-3.0mm；

定制操作控制台规格尺寸

总体定制高度：980mm；台面高度：750mm；

定制深度：900mm-1050mm；

定制长度：根据用户实际需求定制（建议单席位长度不小于2500mm）

定制指挥中心控制台颜色

根据用户实际需求定制

监控中心控制台推荐功能有哪些

模块化拼装结构设计，组装灵活，可扩展性强

人机工程学订制设计，让操作变得更方便和高效

弧线形布局，外观柔美而大气

多功能线缆管理系统，线缆维护更安全、美观、有序高效

全数控设备高精级加工工艺，误差更小

全环保材质，保证操作人员的健康

配备机架式PDU安全电源

免风扇散热系统设计，全面保护设备

防火性能出色，满足机房防火等级要求

全金属耐用结构，使用寿命不低于二十年

监控中心控制台框架结构定制

定制说明：监控中心控制台框架结构由纵向支脚、水平横梁、后承重梁、多功能背板及台面支撑架构成。

定制特点：框架采用全金属模块化结构，具备高承重性、高耐久性能、灵活性及可扩展性等，满足7*24小时连续工作。

定制材质：纵向支撑采用厚度2.5-3.0mm优质冷轨钢，表面镀锌、喷塑（或氟碳漆）；横向支撑采用厚度2.0-3.0mm优质冷轨钢，表面镀锌、喷塑（或氟碳漆）；支撑脚采用304不锈钢材质，表面拉丝。

监控中心控制台工作台面定制

定制说明：监控中心控制台工作台面分为前台面板和后台面板，靠近操作员为前台面板，为固定式操作平台，可用于放置键盘、鼠标，书写等；靠后为后台面板，后台面板可免工具取出，下方设置横向走线槽，便于线缆铺设；后台面板设置300mm内嵌式带毛刷活动翻板，下方对应备用电源、网络插座等，用于走线及备用电源的使用。

定制特点：工作台面具有很好的承重性能和舒适性。

定制材质：工作台面基材为25mm厚E1（或E0）级高品质环保密度板，饰面为具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的威盛亚高强度高压耐火板（HPL）；工作台面封边材料为人性化的11.5mm带

倾斜弧度的耐冲击柔性封边。

调度中心控制台多功能背板定制

指挥中心控制台前后门板定制

定制说明：监控中心控制台前、后门板均采用HAFELE高强度快装液压静音铰链安装，可免工具横向开启，关闭时液压无噪音辅助关闭，便于设备安装及维护，减少噪音的同时避免对其它操作员造成影响。

定制特点：次外观，彩色丰富，抗划能力强，开启方便且无噪音。

定制材质：基材为16mm厚E1（或E0）级高品质环保密度板，饰面为具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的威盛亚高强度高压耐火板（HPL）。

定制说明：监控中心控制台带凹槽背景板用于安装LCD显示器伸缩支臂、照明系统、文件夹系统以及电话等。

定制特点：外观大气、高承重性和高可扩展性。

定制材质：优质铝合金基材，表面氧化或喷塑。