

武汉臭氧老化试验箱 智博通科技

产品名称	武汉臭氧老化试验箱 智博通科技
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

全智能型高低温试验箱

一、高低温箱产品简介：

适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温（交变）循环变化的情况下，臭氧老化试验箱，检验其各项性能指标。产品具有较宽的温度控制范围，其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件，适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A：低温试验方法，试验B：高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。

二、高低温试验箱厂家技术参数：

- 1.工作室尺寸：350*350*450
- 2.工作室温度范围:0 -150 ;-20 -150 ;-40 -150 ;-70 -150
- 3.温度均匀度： ±2 （空载时）
- 4.温度波动度： ±0.5 （空载时）
- 5.温度偏差： ±2 （空载时）
- 6.降温速率：1.0~2.0 /min
- 7.升温速度：1.0~3.0 /min

8.时间设定范围：0～9999 小时 13.总功率：4KW

9.噪音：< 65dB 15.电源：220V 单相 50/60HZ

10.重量：500KG

ZBT-H011B专业砂尘试验箱

产品简介：

砂尘试验箱适用于电工电子产品、汽车摩托车零部件、密封件在砂尘环境中防止砂尘进入密封件和外壳的试验。以检验电子电工产品、汽车、摩托车零部件、密封件在砂尘环境中的使用、贮存、运输的性能。

技术参数：

1. 温度范围：RT～45
2. 能通过筛孔为75um，金属丝直径为50um的方孔筛的干燥滑石粉。
3. 灰尘浓度：2~4kg/m³
4. 吹砂时间：1S～99H可调
5. 振击时间：1S～99H可调
6. 定时范围：0～99H

全不锈钢恒温水槽 电热恒温水箱 精密数显电热恒湿水槽主要用途：

为金属长方形，采用冷轧钢板精心制作外壳，不锈钢内胆，数显温控仪，电源，水泵均装在控制盒内，恒温槽有一个核心的部件-微机智能控制系统，用来控制温度的变化，最终达到一个恒温的作用。

为金属长方形，采用冷轧钢板精心制作外壳，不锈钢内胆，数显温控仪，电源，水泵均装在控制盒内，恒温槽有一个核心的部件-微机智能控制系统，用来控制温度的变化，最终达到一个恒温的作用。

武汉臭氧老化试验箱-智博通科技(图)由武汉智博通科技有限公司提供。武汉臭氧老化试验箱-智博通科技(图)是武汉智博通科技有限公司（www.whzbt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马总。同时本公司（www.gpfycj.com）还是从事便携式光谱分析仪厂家，手持式光谱分析仪厂家，金属光谱分析仪厂家的厂家，欢迎来电咨询。