

VA40PP-PP-TF-TF气动隔膜泵

产品名称	VA40PP-PP-TF-TF气动隔膜泵
公司名称	宜兴市东兴工业设备有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	材质:铝合金 品牌:VERDER 型号:VA40
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市人民中路243号银丰大厦6楼
联系电话	86 0510 87924997 13706152591

产品详情

材质	铝合金	品牌	VERDER
型号	VA40	适用范围	输送
产品别名	隔膜泵	流量	22 (m3/h)
空气消耗量	0.5	最大供气压力	8.4
允许颗粒值	5 (mm)	吸程	5 (m)
出口压力	0.84 (Mpa)	扬程	84 (m)
驱动方式	气动		

安全防爆气源为动力，不会产生火花，彻底防爆。使verder泵可使用于防爆的环境里。

防腐性能好泵体材料多种选择，根据介质的腐蚀特性选择最优的材料。可应用于多种腐蚀介质。

无密封设计，不带电机——无泄漏由于气动和无密封设计。无电机，不泄漏，不会污染环境。 输送磨损性介质和剪切性介质由于低内体流速，可输送高磨损性介质和剪切性介质，不会对泵及介质造成损害。 输送粘性介质可输送高粘度或含有颗粒的介质。从水到蕃茄酱等几乎每种介质。

完全自吸于常规条件下不需要灌泵，完全自吸。

流量可调只需要控制气源，即可使泵的流量从零到最大值之间任意变化。

不怕空转，不怕憋压与传统泵相比，verder泵于任何空转的情况下泵体不会损害。 多种出口连接方式可提供多种出口方式，包括：上出、下出、侧面及双出口等。上出口-

通用型（不适用于带有沉淀性颗粒的介质）。下出口-用于带有沉淀性颗粒的介质。侧面和双出口-

特殊用途。 免旁路和回流阀当出口压力与驱动气压平衡时，泵会自动停止操作，所以，只需把出口关闭，泵便停止操作，不再需要安装昂贵的旁路系统。

无死点保证经过多年的实践和改进，公司保证所有气动双隔膜泵不会出现起动的不良情况。 esads plus（外部检修式气阀系统）；独有的专利设计，不需润滑，从泵体外部进行维修，可大量节省修理时间，降低停机时间，为用户节省金钱并提高生产效率。