

PA6 德国巴斯夫 B3ZG3 增强级,耐高温

产品名称	PA6 德国巴斯夫 B3ZG3 增强级,耐高温
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

PA6德国巴斯夫B3ZG3

产品参数

性能 项目	测试 方法	测试 数据	测试 数据
	条件	单位	单位
	[状态]		
机械 性能	断裂 应力	干/ 湿	10 M 5/6Pa 0
	(V= 50 m/ mi n)		
	球 压 硬 度	干/ 湿	15 M 0 Pa
	弯	干/ 湿	15 M

曲湿	0/8Pa	
强度	0	
冲击	+2	25/J
	3	45
、破坏	、	
能量	干/	
	湿	
埃	30	5 KJ/
佐		m2
缺口	、	
冲击	干	
强度		
屈服	干/	10/%
伸长	湿	25
率		
(
V=		
50		
m		
m/		
mi		
n		
)		
卡	+2	16/KJ/
毕	3	32 m2
缺口	、	
冲击	干/	
强度	湿	
拉伸	干/	52 M
弹性	湿	00/Pa
模		28
量		00
卡	30	7 KJ/
毕		m2
缺口	、	
冲击	干/	
	湿	

强度		
断裂	干/	10/%
伸长率	湿	25
(
V=		
50		
m		
m/		
min		
)		
卡	+2	75/KJ/
毕	3	10 m2
冲击		5
强度		
干/		
湿		
卡	30	55 KJ/
毕		m2
冲击		
干		
强度		
拉	干/	10 M
伸	湿	5/6Pa
屈服		0
应力		
(
V=		
50		
m		
m/		
min		
)		
埃	+2	17/KJ/
佐	3	31 m2
缺口		
冲击		
干/		
湿		
强度		
弯	干/	45 M
曲	湿	00/Pa

模	量	23
		00
电	损	1M 0.0
气	耗	Hz 25/
性	角	, 0.2
能		干/
		湿
体	干/	10 .
积	湿	15/cm
电		10
阻		12
介	1M	3.7
电	Hz	/6.
常		2
数		干/
		湿
相	干/	CT
对	湿	15
电		50
弧		
径		
迹		
指		
数		
CT		
1		
表	干/	10
面	湿	13/
电		10
阻		10
介	K2	80/K
电	0/P	70 V/
强	50	m
度		m
		干/
		湿
加	温	在 11
工	度	20 0/1
性	指	00 20
能	数	0h/
		50
		00
		h
		,
		后
		拉
		伸
		强
		度
		下
		降

50	
%	
时	
热线 (3-310-
性能	23-
热膨	.5/ 5/
胀系	80
数	7-8K
，	
干态	
热	0.4
变	20
形	5M
温	0
度	Pa
，	
干态	
导	0.3 W/
热	2 (m
率	.K)
热	1.8
变	16
形	0
温	Pa
度	负
，	
干态	
最	18
大	0
使	
用	
温	
度	

我们的地址：上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室电话：联系手机：15250233253 期待您的咨询