

# 合金管 江电固川金属管件 P92合金管批发

产品名称	合金管 江电固川金属管件 P92合金管批发
公司名称	无锡市江电固川金属管件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市江海东路江溪经济开发园区1899号A区49号
联系电话	18051500762

## 产品详情

法兰按与管子的连接方式可分为五种基本类型:平焊法兰、对焊法兰、螺纹法兰、承插焊法兰、松套法兰。法兰的密封面型式有有多种,一般常用有凸面(RF)、凹面(FM)、凹凸面(MFM)、榫槽面(TG)、全平面(FF)、环连接面(RJ)。其中松套法兰(loose flange)实际上相当于两种法兰的组合,如图:法兰按与管子的连接方式可分为五种基本类型:平焊法兰、对焊法兰、螺纹法兰、承插焊法兰、松套法兰。法兰的密封面型式有有多种,一般常用有凸面(RF)、凹面(FM)、凹凸面(MFM)、榫槽面(TG)、全平面(FF)、环连接面(RJ)。

其中松套法兰(loose flange)实际上相当于两种法兰的组合, 国标:GB/T9112-2000(GB91131-2000~GB91134-2000)

船用标准:GB/T10747-89

美标:ANSI B16.5 Class150、300、600、900、1500(WN、SO、BL、TH、LJ、SW)

日标:JIS 5K、10K、16K、20K(PL、SO、BL、WN、TH、SW)

德标:DIN2573、2572、2631、2576、2632、2633、2543、2634、2545(PL、SO、WN、BL、TH)

化工部标准:HG5010-52~HG5028-58、HGJ44-91~HGJ65-91、HG20592-09系列、HG20615-09系列

机械部标准:JB81-94~JB86-94、JB/T79-94~JB/T86-94、JB/T74-1994

压力容器标准:JB1157-82~JB1160-82、JB4700-2000~JB4707-2000 B16.47A/B B16.39 B16.48材质有碳钢(Carbon Steel):ASTM A105,合金管,20#、Q235、Q345B、16Mn、ASTM A350 LF1, LF2 CL1/CL2, LF3 CL1/CL2、ASTM A694 F42, F46, F48, F50, F52, P92合金管厂家, F56, F60, F65, F70;

不锈钢(Stainless Steel):ASTM A182 F304、304L、F316、316L、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9Ti、321、18-8;

合金钢 ( Alloy Steel ) : ASTM A182 F1、 F5a、 F9、 F11、 F12、 F22、 F91、 A182F12、 A182F11、 16MnR、 Cr5Mo、 12Cr1MoV、 15CrMo、 12Cr2Mo1、 A335P22、 St45

供有通用型号的弯头、异径管、三通、四通、封头、法兰、弯管、承插件、膨胀节等系列产品。根据不同客户的需求，分别采用中国GB、GB/T、HGJ、SHJ、JB，德国DIN美国ANSI、ASTM、MSS，日本JIS，P92合金管批发，国际ISO标准进行设计制造。产品广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、造纸、电力、航天、制药、水处理、化纤、城建以及机械设备等行业。完全可以满足管道连接的需求。公司十分重视企业管理和产品质量，企业已通过ISO9001质量体系认证，并拥有进出口经营权，是压力管道元件制造许可单位，是石化公司、电力公司网络供应成员单位，省级合同守信用企业，科技型企业。大口径合金弯头成形工艺具有良好的外观、壁厚均匀和连续操作，适合大规模生产的特点，因此成为主要成形方法的碳钢、合金钢肘，也应用在一些的规格不锈钢弯头成形。大口径合金弯头为更好的综合性能，广泛应用于低压容器。大型不锈钢头部和厚度超过14毫米接头接耳需要加热，因为规模大，厚度、变形阻力很大，不容易变形。适用于某种纤维染色的染料，总是伴随着这种纤维的改善和发展，同时也在扩大应用于其他纤维染色，染料活性染料的代表。合金管-江电固川金属管件-P92合金管批发由无锡市江电固川金属管件有限公司提供。无锡市江电固川金属管件有限公司 ( zdjsrl2016.tz1288.com ) 位于无锡市江海东路江溪经济开发园区1899号A区49号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江电固川金属管件在特殊钢中享有良好的声誉。江电固川金属管件取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。江电固川金属管件全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。