

耐高温DG型多级泵加工 强盛泵业 西藏DG型多级泵加工

产品名称	耐高温DG型多级泵加工 强盛泵业 西藏DG型多级泵加工
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

产品详情

多级离心泵主要供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。其中的优点是水力模型设计先进，高效率、高节能。水泵内部叶轮、泵壳及其主要配件采用不锈钢冲压成形，流道特别光滑，轴瓦、轴套用硬质合金，具有超强的使用寿命，避免产生二次污染。液体的温度不超过80℃，广泛应用于矿山排水、工厂及城市给水之用。拧下轴上的圆螺母，依次卸下轴承内圈，轴承压盖和轴承挡套后，再卸下填料函体（包括填料压盖、填料环、填料等在内）。

多级泵是指有两只或两只以上叶轮的泵，扬程可以超过125米；多级泵在单级泵扬程需要必须配两级电机的情况下，可以通过增加叶轮个数来配用四级电机，从而可以提高泵使用寿命和降低机组噪音，但是多级泵维修相对单级泵来说要困难一点。多级泵、卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。

电机轴承座内的轴承都配有加油孔和放油孔，对轴承的维护保养十分方便。

可拆卸爪型弹性联轴器，使泵起动无振动、无噪音，旋转部件设有可靠的安全防护罩，安全性极好。

机械密封采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成，耐高温、高压、运行寿命长，无渗漏，对轴无磨损，保证工作环境整洁。

设备调整。泵与电机联轴器之间应有间隙，该间隙应大于或等于其轴单向窜动量。水泵与电机的轴线应重合。可用塞尺测量两联轴器端面间隙的均匀度，其允差为0.06毫米，可用直尺在两联轴器圆周各个方向进行测量，两联轴器外圆表面与直尺间间隙允差0.08毫米。如不符以上要求，可用调整垫进行调整。