

防火吸音板生产厂家 防火吸音板 万景吸音板

产品名称	防火吸音板生产厂家 防火吸音板 万景吸音板
公司名称	临沂万景生态木制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市解放路西段武德公铁立交桥南100米
联系电话	15863925666

产品详情

吸音板是什么，吸音板有哪些种类？现在的生活中噪音到处都是，吸音板就普遍应用到了我们的生活，比如办公室、会议室、学校、体育馆、卧室、影院等各个领域都用到了吸音板。

客厅、阳台的生态木吊顶

对于客厅、阳台的生态木吊顶的保养，没有像厨房和卫浴那么复杂，通常只有灰尘，打理起来也很方便，只需用软布带水擦洗就可以了。

吸音板

- (1)核对吸音板的型号、规格尺寸和数量。
- (2)吸音板必须在待安装的场所内放置48小时，防火吸音板生产厂家，以便吸音板适应室内环境而定型。

龙骨：

- (1)吸音板覆盖的墙面必须按设计图或施工图的要求安装龙骨，并对龙骨进行调平处理。龙骨表面应平整、光滑、无锈蚀、无变形。
- (2)结构墙体要按照建筑规范进行施工前处理，龙骨的排布尺寸一定要和吸音板的排布相适应。木龙骨间距应小于300mm，轻钢龙骨间距不大于400mm。龙骨的安装应与吸音板长度方向相垂直。
- (3)木龙骨表面到基层的距离按照具体要求，一般为50mm。木龙骨边面平整度及垂直度误差应不大于0.5mm。

(4)龙骨间隙内需要填充物的，防火吸音板报价，应按设计要求安装、处理，并保证不影响吸音板的安装。

吸音板的安装：

测量墙面尺寸，确认安装位置，确定水平线和垂直线，确定电线插口、管子等物体的切空预留尺寸。

按施工现场的实际尺寸计算并裁开部分吸音板(对立面有对称要求的，尤其要注意裁开部分吸音板的尺寸，防火吸音板供应，保证两边的对称)和线条(收边线条、外角线条、连接线条)，并为电线插口、管子等物体切空预留。

增强墙壁的隔音特性：

增强墙壁的隔音特性的，防火吸音板，一般承重墙用钢盘混凝土或实心砖的结构，有较好的隔音效果。问题多出在隔墙采用的轻型空心砖或灰胶纸板，隔音特性只有-25dB~-30dB。多数KTV的房间都有一至二堵墙面是这样的结构。具体解决的办法有两种。一是拆掉原有墙壁，在两侧加装隔音板，并在其间塞满吸音棉，这种方案会有良好的效果；二是保留原有的墙壁，加装木龙骨，外贴装隔音板，构成一堵内中塞有吸音棉的隔音墙。这种方案新增了一堵墙壁，隔音特性比起前一种方案要好一些。但是，它的不足之处是使房间的宽度要减少数厘米。

防火吸音板生产厂家-防火吸音板-万景吸音板由临沂万景生态木制造厂提供。临沂万景生态木制造厂（www.wjstm.net）为客户提供“生态木,长城板,天花,吊顶”等业务，公司拥有“万景”等品牌。专注于型材等行业，在山东临沂有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：万景。