

道闸识别系统环氧防静电平涂地坪环氧地坪树脂地坪交通道路安全

产品名称	道闸识别系统环氧防静电平涂地坪环氧地坪树脂地坪交通道路安全
公司名称	北京腾辉旭日科技发展有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:绿骋 型号:现场量尺定制 产地:北京
公司地址	北京市朝阳区建国路15号院甲1号北岸1292三间房创意生活园区4-222
联系电话	15313657776

产品详情

环氧树脂地面漆的地面特性是什么？

环氧树脂地面漆的地面特性:平坦无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱、耐化学药品、颜色多样、清洁容易、经久耐用、抗冲击力强道闸识别系统。适用范围：

GMP药品厂、医院、无尘室； 电子厂、仪控室、食品加工厂、冷藏室、冷冻室；施工工艺：

防水处理：一楼地面需已做好防水处理； 素地处理环氧防静电平涂地坪：

依素地状况做好打磨、修补、除尘； 环氧底漆：

采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力； 环氧中涂：

将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道环氧地坪树脂地坪； 环氧批土：依实际需要

施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准； 自流平面漆：用自流平型环氧面漆均匀镘

涂一道，完工后整体地面达到光亮洁净，颜色均一，无空鼓； 施工完成：24小时后方可上人，72小时

后方可重压交通道路安全。（25℃为准，低温开放时间需适度延长。选择方法，一.主要以下三个方面：

1. 耐磨性：地面在使用时会有哪些车辆行走交通道路安全；2.

耐压性：地面在使用时会承受多大荷载环氧地坪树脂地坪；3.

耐冲击性：冲击力是否会引起地面面剥离；二.主要考虑以下两个方面：1.

耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。2. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间环氧防静电

平涂地坪。三.根据地面是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪

？1. 基层强度：一般要求抗压强度 $\geq 20\text{Mpa}$ 。

平整度：是否需要用环氧砂浆修补？3.地面施工前一般需要用自流平处理道闸识别系统。4. 颜色要求：

是否需要颜色划分区域？5.亮度要求：是选择哑光还是亮光？6.平整度要求：是否对地坪的平整度有要求

？三.如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪；如果在加油站，油库等特殊场所需要选择

防静电、防爆的。

绿骋--隶属于北京腾辉旭日科技发展有限公司。本公司产品主要包括各种材质地坪、智能收费系统

、智能道闸、门禁监控系统、车辆引导系统、交通设施等，是专业停车场设施供应商之一。一直以来公司秉承：敬业实干、质量创品牌、服务求发展、创造共赢、为指导思想，与社会各界互惠共赢，共同发展。经营使用范围：停车场地坪、厂房地坪、商超地坪、交通设施、停车设备。如：机械、食品、纺织、电子、精密仪器、家具、化学、工厂车间等要求抗冲击，高度清洁，无尘，无菌等场所、停车场、学校、写字楼、商场、物流中心、体育运动场、地下车库等诸多领域、深受新老用户的一致好评，目前已发展并成熟运行系列产品及服务有：混凝土密封固化剂地坪、耐磨固化剂地坪、金刚砂地坪、环氧树脂防静电地坪、环氧超耐磨地坪、环氧彩砂地坪、乙烯基脂重防腐地坪、塑胶跑道地坪、硅PU地坪、PVC地板、彩色防滑地坪、色水磨石地坪、陶瓷颗粒地坪、环氧树脂地坪、停车场防滑坡道、停车场辅助设施、停车场智能管理系统、停车场和道路划线、标识标牌等设计施工与安装、全面解决了特殊领域对地坪特殊技术质量要求，为您创造出优美，舒适，洁净和谐的工作空间，为您高效安全生产带来可靠的保障。本公司承接北京、河北、天津、内蒙古等工程。如果您还想了解更多信息，请联系北京腾辉旭日科技发展有限公司，公司网址：www.thxr88.com，咨询电话：18901116887，谢谢！