

罗茨鼓风机型号 随州罗茨鼓风机 鲁铭风机质量保证

产品名称	罗茨鼓风机型号 随州罗茨鼓风机 鲁铭风机质量保证
公司名称	山东鲁铭风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省（章丘市）明水经济开发区工业五路
联系电话	13065041219

产品详情

风机的轴承温度正常时为 70 ，如果一旦升高到70 ，有电控的应（会）报警。此时应查找原因，首先检查冷却水是否正常？轴承油位是否正常？如果一时找不到原因，轴承温度迅速上升到90 ，有电控的应（会）再次发出报警、停车信号。

风机开车、停车或运转过程中，如发现不正常现象应立即进行检查，检查发现的小故障应及时查明原因设法消除。如发现大故障（如风机剧烈振动、撞击、轴承温度升剧烈上升等）应立即停车进行检查。风机运行一个月后，应重新更新更换润滑油（或脂）以后除每次拆修后应更换外，正常情况下1~2月更换一次润滑油（或脂），也可根据实际情况更换润滑油（或脂）。

山东鲁铭风机有限公司坐落于省级经济开发区——章丘明水经济开发区。

公司前身自一九五八年成立以来，一直从事机械制造业，是章丘机械工业的摇篮。公司引进先进技术，以生产“鲁铭”牌L系列二叶和LSR系列三叶罗茨鼓风机（真空泵）为主，共有几十个品牌，上百种规格可供用户选择，产品以工艺精湛、性能稳定、质量优良享誉国内外市场。

罗茨鼓风机使用时当压力在允许范围内加以调节时流量之变动甚微，压力选择范围很宽，养殖罗茨鼓风机，具有强制输气的特点。输送时介质不含油。结构简单、维修方便、使用寿命长、整机振动小。罗茨鼓风机如果进水后需要立即处理，如果处理不当会造成罗茨鼓风机和电机的损坏，下面小编给大家介绍下罗茨鼓风机进水后应该如何处理。

- 1、若是水质比较好，里面没有悬浮物，可以直接把水排掉后；
- 2、若是水中有悬浮物，一定注意清理干净，随州罗茨鼓风机，不可粘附叶轮等别的配件上；
- 3、更换润滑油，220#透明齿轮润滑油；

4、检查一下皮带是否受潮，如果变松，调紧一下；

5、检查一下电机是否受潮。

如果以上各项均正常，启动运行30分钟以上，罗茨鼓风机型号，启动罗茨鼓风机靠风机的运行温度把风机烘干。

山东鲁铭风机有限公司坐落于省级经济开发区——章丘明水经济开发区。

公司前身自一九五八年成立以来，一直从事机械制造业，是章丘机械工业的摇篮。公司引进先进技术，以生产“鲁铭”牌L系列二叶和LSR系列三叶罗茨鼓风机（真空泵）为主，共有几十个品牌，罗茨鼓风机工厂，上百种规格可供用户选择，产品以工艺精湛、性能稳定、质量优良享誉国内外市场。

鼓风机空负荷试运转

新安装或大修后的风机都应经过空负荷试运转。

罗茨鼓风机空负荷运转的概念是：在进排气口阀门全开的条件下投入运转。

没有不正常的气味或冒烟现象及碰撞或摩擦声，轴承部位的径向振动速度不大于6.3mm/s。

空负荷运行30分钟左右，如情况正常，即可投入带负荷运转，如发现运行不正常，进行检查排除后仍需做空负荷试运转。

罗茨鼓风机型号-随州罗茨鼓风机-鲁铭风机质量保证(查看)由山东鲁铭风机有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东鲁铭风机有限公司（www.zqlmfj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!