防火卷帘门 商场防火卷帘门 一维工贸

产品名称	防火卷帘门 商场防火卷帘门 一维工贸
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

无机布特级防火卷帘门占据市场主导。在无机布式防火卷帘进入市场后，钢质防火卷帘"统治"市场的局面被打破，事实上由于钢质防火卷帘不能达到防火分区分隔的要求以及重量较重等问题，不能完全满足现代建筑的防火需求，很多场所要求使用无机特级防火卷帘门，使得钢质防火卷帘的用量越来越少，无机特级防火卷帘被广泛应用。90%为帘面生产企业，防火卷帘门企业很多，商场防火卷帘门，但是很多都是生产帘面的企业，然后购进卷轴等部件进行组装，能够独立生产防火卷帘全部主体部件的企业很少。据了解，这样的企业占到90%。有专门生产帘面的企业透露称，帘面生产的利润率较低，主要依靠以量取胜。产品良莠不齐。防火卷帘是一种应急防火设备，因此，如果不发生火灾，就无法知道产品的质量好坏，而且防火卷帘的检验技术较为专业，地下室防火卷帘门，很多开发商根本不知道如何选择。有一些企业借此偷工减料或者"偷梁换柱"生产假冒伪劣防火卷帘，加上市场监管不到位，使得市场上的防火卷帘产品良莠不齐。

一维工贸生产的防火卷帘门为方便广大客户需求，在山东省17地市建立完善的销售及服务网点。质量好，性能稳定、价格低、交货及时，深受广大客户的喜爱。

聊城市一维工贸有限公司现行GB14102-2005的国家标准，开发的防火卷帘门设计新颖独特，功能齐全，防火作用好，性能可靠，安装调试方便简单快捷，折叠防火卷帘门，是现代消防工程的理想配套产品。

防火卷帘的设置部位：一般设置在电梯厅、自动扶梯周围，中庭与楼层走道、过厅相通的开口部位，生产车间中大面积工艺洞口以及设置防火墙有困难的部位等。需要注意的是，为保证安全，除中庭外，当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于10m；当防火分隔部位的宽度大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于该防火分隔部位宽度的1/3，且不应大于20m。

防火卷帘的检查

1.防火卷帘的设置部位

防火卷帘常见的设置部位有自动扶梯周围、与中庭相连通的过厅和通道等处，防火卷帘下方不得有影响其下降的障碍物，具体位置需对照建筑平面图进行检查。

2.防火卷帘的设置类型

当防火卷帘的耐火极限符合耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时，可不设置自动喷水灭火系统保护。当防火卷帘的耐火极限仅符合耐火完整性的判定条件时，防火卷帘门，需设置自动喷水灭火系统保护。防火卷帘类型选择的正确与否根据具体设置位置进行判断，不宜选用侧式防火卷帘。

3.防火卷帘的外观

防火卷帘的帘面平整、光洁，金属零部件的表面无裂纹、压坑及明显的凹痕或机械损伤。在其明显部位设置长久性标牌，标明产品名称、型号规格、耐火性能及商标、生产单位（制造商）名称和厂址、出厂日期及产品生产批号、执行标准等，内容清晰，设置牢靠。

4. 组件的安装质量

防火卷帘的帘板（面）、导轨、门楣、卷门机等组件齐全完好，紧固件无松动现象。门扇个接缝处、导轨、卷筒等缝隙，有防火防烟密封措施防止烟火窜入。防火卷帘上部、周围的缝隙采用不低于防火卷帘耐火极限的不燃烧材料填充、封隔。防火卷帘的控制器和手动按钮盒分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置，底边距地面高度宜为1.3m～1.5m并标出上升、下降、停止等功能。防火卷帘与火灾自动报警系统联动时，还需检查防火卷帘的两侧是否安装手动控制按钮、火灾测试议组及其警报装置，并注意：设置在通道位置的防火卷帘由感烟、感温两种不同类型的火灾测试议组联动；设置在其他位置的防火卷帘由同一防火分区两只不同的火灾测试议组联动。

5.防火卷帘的系统功能

主要包括防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、控制速放功能、备用电源功能；防火卷帘用卷门机的手动操作功能、电动启闭功能、自重下降功能、自动限位功能；防火卷帘的运行平稳性、电动启闭运行速度、运行噪音等功能的检查。

防火卷帘门-商场防火卷帘门-一维工贸(优质商家)由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司（www.ywfjm.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.tjfhjlm.com）还是从事山东防火卷帘门厂家，山东特级无机布防火卷帘门，山东特级防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。