

广材提供型屏显式液压万能试验机

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 广材提供型屏显式液压万能试验机 |
| 公司名称 | 广州市广材试验仪器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市南沙区榄核上坭禺山科技工业园八号 |
| 联系电话 | 86-02083333222/83331988 13902214431 |

产品详情

2、WA-KD型屏显式液压万能试验机

一、功能特点

该机适用于各种金属、非金属及复合材料以及构件、制成品，进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂等力学性能测试和分析研究。

试验力 最大试验力（kN）100 ~ 1000

有效测量范围（%FS）1 ~ 100（全量程不分档）

示值精度（%） ± 1.0

力值分辨力 1/500000（全量程一个分辨力）

测力传感元件 高精度轮辐式负荷测力传感器

活塞工作行程（mm）100kN ~ 300kN:200 600kN ~ 1000kN:250

活塞速度（mm/min）100kN ~ 300kN:0~100 600kN ~ 1000kN:0~80

位移 测量范围（mm）100kN ~ 300kN:0~200 600kN ~ 1000kN:0~250

分辨力（mm）优于0.01

传感元件 光电式位移传感器

引伸计 标距（mm）L=50

最大变形 (mm) L=25

有效测量范围 (%FS) 1~100

分辨力 (满度/码) 1/500000

试验空间 净宽度 (mm) 100kN:360 300kN:480 600kN:590 1000kN:600

最大拉伸空间 (mm) 100kN:630 300kN:750 600kN:600 1000kN:950

最大压缩空间 (mm) 100kN:580 300kN:650 600kN:500 1000kN:830

夹持范围 圆试样直径 (mm) 100kN: 3~22 300kN: 10~25 600kN: 13~40
1000kN: 20~60

扁试样厚度 (mm) 100kN:0~15 300kN:0~20 600kN:0~30 1000kN:0~40

扁试样宽度 (mm) 100kN: 50 300kN: 70 600kN: 75 1000kN: 75

上、下压板尺寸 (mm) 100kN~300kN: 100mm 600kN:205×205 1000kN:205×205

弯曲装置 弯曲支距 (mm) 100kN~300kN:35~500 600kN : 65~550 1000kN:100~600

工作电源 (380V) 100kN:1.5 kW 300kN:2 kW 600kN : 2 kW 1000kN:2.5 kW