

装饰涂层设备厂家 百乐真空 浙江装饰涂层

产品名称	装饰涂层设备厂家 百乐真空 浙江装饰涂层
公司名称	沈阳百乐真空技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市新城子区道义镇道义三村
联系电话	13609886391

产品详情

请问PVD镀膜与传统的化学电镀（水电镀）相比有何优点？

PVD镀膜与传统的化学电镀的相同点是，两者都属于表面处理的范畴，都是通过一定的方式使一种材料覆盖在另一种材料的表面。 两者的不同点是：PVD镀膜膜层与工件表面的结合力更大，装饰涂层厂，膜层的硬度更高，耐磨性和耐腐蚀性更好，膜层的性能也更稳定；PVD镀膜可以镀的膜层的种类更为广泛，可以镀出的各种膜层的颜色也更多更漂亮；PVD镀膜不会产生有毒或有污染的物质。

扩散泵连续使用6个月以上，抽速明显变慢，或操作失当，充入大气，拆去联结水管，卸下电炉盘，将一级喷嘴拧出，先用汽油将泵腔及泵胆清洗一遍，再用洗衣粉兑水清洗一遍，然后用清水彻底清洗干净，待水份挥发干以后，装好泵胆，加入新扩散泵油，并装回机体，接好水管，装好电炉盘，便可以重新开机。在重新开机前，装饰涂层报价，要注意检漏工作。

沈阳百乐真空技术有限公司（原沈阳市真空机械三厂）成立于1979年。位于沈阳市沈北新区道义镇。是真空设备行业协会理事单位，装饰涂层设备厂家，中国真空学会理事单位，本公司加工设备齐全，检测手段完善，并在2001年通过了ISO9001:2000质量管理体系认证，具有很强的技术能力和加工制造能力。

对经过清洗处理的真空镀膜工艺清洁表面，不可以在大气环境中存放，浙江装饰涂层，要用封闭容器或保洁柜贮存，以减小灰尘的沾污。因为这些容器优先吸附碳氢化合物。对于高度不稳定的、对水蒸气敏感的表面，一般应贮存在真空干燥箱中。

清楚镀膜室内灰尘，设备在清洁度比较高的工作间，保持室内高度清洁是真空镀膜工艺对环境的基本要求。空气湿度大的地区，除镀前要对基片、真空室内各部件认真清洗外，还要进行烘烤除气。要防止油带入真空室内，注意油扩散泵返油，对加热功率高的扩散泵必须采取挡油措施。

装饰涂层设备厂家-百乐真空(在线咨询)-浙江装饰涂层由沈阳百乐真空技术有限公司提供。沈阳百乐真空技术有限公司 (bellavac.net) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！