

安徽建筑变形缝 万隆工程

产品名称	安徽建筑变形缝 万隆工程
公司名称	苏州万隆工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	常熟市虞山镇兴隆杨荡社区龙杨南路5号
联系电话	0512-52342678 13962497866

产品详情

伸缩缝：

伸缩缝也叫温度缝，是考虑温度变化时对建筑物的影响而设置的。气候的冷热变化会使建筑材料和构配件产生胀缩变形，太长和太宽的建筑物都会由于这种胀缩而出现墙体开裂甚至破坏。因此，把太长和太宽的建筑物设置伸缩缝分割成若干个区段，保证各段自由胀缩，从而避免墙体的开裂。伸缩缝缝宽20~30 mm，内填弹性保温材料。

七是盖上面板，用螺栓固定。检查安装完毕后，变形缝装置表面盖板是否与地坪纵坡、横坡保持一致。

八是根据需要嵌入橡胶条、大理石或其他材料。

九是个别接缝处应注入填缝胶而且要刮平。

十是屋顶缝应特别注意接缝处理。特殊节点及配件由厂家专门加工。

十一是按节点图处理两种不同型号变形缝装置。

后就是要做好成品的保护工作！

变形缝的分类：

一、施工缝：受到施工工艺的限制，按计划中断施工而形成的接缝，被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑，在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙，建筑变形缝，就是常见的施工缝。所以并不是真正意义上的缝，而应该是一个面。

二、伸缩缝：为克服过大的温度应力而设置的缝，基础可不断开

三、抗震缝：为使建筑物较规则，以期有利于结构抗震而设置的缝，基础可不断开。

四、在抗震设防区，沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求。

安徽建筑变形缝-万隆工程(推荐商家)由苏州万隆工程材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州万隆工程材料有限公司(www.wanloong.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!