

# 干式吸砂机视频 干式吸砂机 高胜达厂家直销

产品名称	干式吸砂机视频 干式吸砂机 高胜达厂家直销
公司名称	山东临朐高胜达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园
联系电话	13505364124

## 产品详情

开机前检查皮带是否松动，干式吸砂机，发现松动时立即调整。

4

设备开启前，

检查各轴承的润滑状况，干式吸砂机视频，

如果缺油操作者及时添加；

发现轴承损

坏立即通知维修人员。

5

设备开启前，检查空气压力是否达到规定的压力值（

0.5-0.7MPA

）

，压力过高

或过低时严禁开机作业。

开机前检查皮带是否松动，发现松动时立即调整。

4

设备开启前，

检查各轴承的润滑状况，干式吸砂机厂家，

如果缺油操作者及时添加；

发现轴承损

坏立即通知维修人员。

5

设备开启前，检查空气压力是否达到规定的压力值（

0.5-0.7MPA

）

，压力过高

或过低时严禁开机作业。

电机和泵由同一制造厂商设计、制造及装配。复合服务系数

（

电压、频率或特定重力

的复合影响

）

为

1.15

。

2.3

砂水分离器

砂水分离器的作用是对排砂泵排出的砂水进行分离。带有洗砂功能，全自动控制运

行，除砂效率不低于

95

%，去砂直径

0.2mm

，砂砾吸附的有机物去除率

95

%。

(1)

安装地点：沉砂池侧砂水分离器间。

f.

螺旋轴轴承有可靠的密封和良好的润滑条件。

g.

输出砂粒的含水率低于

60

%。

h.

分离槽体材质为不锈钢

AISI 1304

。

(7)

控制系统：

砂水分离器运行可为连续，也可间断，当排砂泵准备工作时，必须先将砂水分离器

开启，再开启排砂泵，停泵时，干式螺旋吸砂机，应先停泵

5min

后再停砂水分离器。其操作可在现场也可

远控。

f.

螺旋轴轴承有可靠的密封和良好的润滑条件。

g.

输出砂粒的含水率低于

60

%。

h.

分离槽体材质为不锈钢

AISI 1304

。

(7)

控制系统：

砂水分离器运行可为连续，也可间断，当排砂泵准备工作时，必须先将砂水分离器

开启，再开启排砂泵，停泵时，应先停泵

5min

后再停砂水分离器。其操作可在现场也可

远控。

干式吸砂机视频-干式吸砂机-高胜达厂家直销(查看)由山东临朐高胜达机械厂提供。山东临朐高胜达机械厂(www.sdzhuzaojx.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东高胜达机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园，联系人：高经理。