

干式吸砂机 小型干式吸砂机 山东高胜达机械

产品名称	干式吸砂机 小型干式吸砂机 山东高胜达机械
公司名称	山东临朐高胜达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园
联系电话	13505364124

产品详情

(6)

控制系统

砂泵控制能就地操作也能远程控制，可连续

24

小时运行，也可间断运行。砂泵开停

根据沉砂斗中的砂位，干式螺旋吸砂机，或根据沉砂池运行情况开启。在开启刮砂机刮砂

5

分钟开启砂水

分离器，干式吸砂机，再开启吸砂泵。停止时相反。

(7)

电机：电机防护等级为

IP 68

。绝缘等级

F

级。

(6)

控制系统

砂泵控制能就地操作也能远程控制，可连续

24

小时运行，也可间断运行。砂泵开停

根据沉砂斗中的砂位，或根据沉砂池运行情况开启。在开启刮砂机刮砂

5

分钟开启砂水

分离器，再开启吸砂泵。停止时相反。

(7)

电机：电机防护等级为

IP 68

。绝缘等级

F

级。

(5)

驱动装置：

a.

桥式吸砂机采用中间两端伸出轴驱动形式。

b.

在电气设计中设有电感信号过载保护，

保证在设备出现故障后能有效地保护电机不

被烧坏。

c.

驱动电机为户外型异步感应电动机，防护等级

IP55

，电机功率为

0.55kW

，电源

380V

，

3 ph

，

50Hz

，可以正、反向驱动，连续工作，行走速度约

1.2m/min

。

刮砂机水下全部为耐腐蚀不锈钢

AISI304

。

工作桥主梁采用型钢梁与端梁焊接的方式，小型干式吸砂机，端梁用型钢组焊，箱体净宽

800mm

，走

道板为碳钢花纹板或热镀锌钢板。刮砂桥跨长制作偏差在

1/360

范围内。有足够的支撑

正常负荷

(

包括

250kg/m

2

的走道负荷

)

，吸砂桥有足够的强度和刚度。桥的一端有上桥的

梯。梯的材料同桥走道板。

干式吸砂机-小型干式吸砂机-山东高胜达机械(推荐商家)由山东临朐高胜达机械厂提供。山东临朐高胜达机械厂(www.sdzhuzaojx.com) 实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东高胜达机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！