

日东接头 中山日东 斯图加特有限公司

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 日东接头 中山日东 斯图加特有限公司 |
| 公司名称 | 深圳市斯图加特科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区建设东路百富汇科技园D栋209 |
| 联系电话 | 13751107988 |

产品详情

产品名称：HSU快速接头

品牌：日东Nitto

型号：HSU-2SP、HSU-3SPH、SU-4SPH、SU-6SPH、SU-8SP

优良耐腐蚀性的不锈钢材质。

连接快速接头后，只要转动套环就能简单准确的让装置落锁。

本体材质采用高耐腐蚀性的不锈钢材质（SUS304）。适用于海洋开发等严苛操作环境。

新设计实现了小型化和流量提升。（对比本社S210快速接头）

不锈钢材质达到与钢制相同的max使用压力21.0MPa{214kgf/cm²}

防止意外脱离的套环锁扣装置功能。

套筒·插塞均内置自动开关阀门，防止分离时液体流出。容易装卸。

产品名称：SP-V快速接头

品牌：日东Nitto

型号：2SP-V、3SP-V、4SP-V、6SP-V

套筒、插塞均内置自动开关阀门，适用于真空用途。

即使分离时也可用于 1.3×10^{-1} Pa的真空用途。

套筒、插塞内采用密闭构造良好的自动开关阀门，日东接头，在真空用途上大显身手。

由于套筒和插塞均配置自动开关阀门，操作流体很容易。此外，中山日东，即使分离时也可用于真空度高达 1.3×10^{-1} pa{ 1×10^{-3} mmHg}的广泛真空用途。

备有3种类密封材质，可满足空调、冰箱生产线的需求。。

可与SP快速接头TypeA相连接。

产品名称：S210快速接头

品牌：日东Nitto

型号：S210-2SP、S210-3SP、S210-4SP、S210-6SP、S210-8SP

抗腐蚀性很好的不锈钢制品。

独特的“内面密封构造”使用压力达20.6MPa。

主体材质采用抗腐蚀性很好的不锈钢(SUS304)，日东电动螺丝刀，适于海洋开发等严酷环境下使用。

由于采用独特的“内部密封构造”，使用压力可达到20.6MPa{210kg/cm²}。

安全锁（防脱离装置）可完全抵御连接时的振动或冲击。

套筒和插塞均内置有自动开关阀门，可防止分离时流体流出，操作也很简易。

日东接头-中山日东-斯图加特有限公司(查看)由深圳市斯图加特科技有限公司提供。深圳市斯图加特科技有限公司（www.stugatt.com.cn）是一家从事“传统制造工业机械设备零配件,轨道交通机械设备配件,新能源”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ROBEL,GRAW,CAT,ROTABROACH,NGK”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使斯图加特在电力电缆中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！