

云南橡胶减震器 三元乙丙橡胶减震器 顺通管道

产品名称	云南橡胶减震器 三元乙丙橡胶减震器 顺通管道
公司名称	盐山县顺通管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县五里窑
联系电话	13292759931

产品详情

橡胶减震器产品伸缩量参考标准

橡胶接头可称为橡胶伸缩节，也具有一定的伸缩量。有些人认为橡胶材质是可以随意被拉长压缩，但是往往出现被拉脱的现象，导致漏水。每种产品是有执行标准的，而橡胶接头的执行标准是GB/T26121-2010，云南橡胶减震器，在这个标准中，很明了的标注了每种型号的伸缩量，三元乙丙橡胶减震器，还有一定的偏转角度。

遵循橡胶接头的伸缩量标准，在允许范围内是可以有一定的伸缩性，另外如果遇到特殊长度的球体，河南伟创也有特殊模具可以制作，但是橡胶接头的伸缩量也是有参照数据标明的，不能超过位移量，不然便产生拉脱现象。小口径的橡胶接头还可以，遇到大口径的则需要加上防拉脱限位装置，目的是为防止球体因管道产生的位移导致球体被拉脱。

橡胶减震器水泵专用的特征

橡胶伸缩接头具有良好的综合性能，主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，耐磨橡胶减震器，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性，还适用于一切行业的粒状和粉状及气体的低温输送。

适用介质：

根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各个品种，适应多种介质和环境。

使用说明：

高层给水使用橡胶伸缩接头时，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装可曲挠防脱拉装置。

固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装可曲挠防脱拉装。

橡胶接头除了外观上的不同，在不同的使用环境中，橡胶接头产品也有不同的产品来安装使用。在需要耐酸耐碱的环境中，我们推荐使用三元乙丙（EPDM）橡胶接头。在需要耐油的环境中，我们推荐使用丁晴（NBR）橡胶接头等，我公司的橡胶接头采用天然胶（NR）、丁胶(SBR)、氯丁胶(CR)、胶（NBR）、三元乙丙胶(EPDM)、硅橡胶等橡胶，可生产满足不同的使用环境。

云南橡胶减震器-三元乙丙橡胶减震器-顺通管道(优质商家)由盐山县顺通管道制造有限公司提供。盐山县顺通管道制造有限公司（www.tz1288.com）在弯头这一领域倾注了无限的热忱和热情，顺通管道一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。