

高温冷却塔厂 冷却塔 菱研机电

产品名称	高温冷却塔厂 冷却塔 菱研机电
公司名称	东莞市菱研机电冷却设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇石仔墩西路1号
联系电话	13650348091 13650348091

产品详情

当发现冷却塔配水不均匀时应如何处理？

冷却塔出现配水不均匀一般是由于布水管堵塞以及喷头脱落后致。冷却水池及冷却塔填料所积污物应及时清除，一般每当停用时应清理一次。当循环水中发现藻类生长时，应进行冲击性加氯，短时间保证水中余氯4mg/L或灭藻剂处理。玻璃钢冷却塔进出水浊度和水量等应列入冷却塔运行记录中，以积累维护管理资料，201材质不锈钢冷却塔，并作为维修和改善冷却效果的技术依据。

不同冷却塔的相关介绍

- 1、机械通风冷却塔：靠风进行通风的冷却塔。
- 2、风筒式冷却塔：具有双曲线、圆柱形，多棱形等几何线型的一定高度的风筒的冷却塔。
- 7、开放式冷却塔:没有风筒，冷却塔的通风靠自然风力，在淋水填料周围设置百布页窗的冷却塔。
- 3、抽风式机械通风冷却塔:风机设置在冷却塔出风口处的冷却塔。
- 9、鼓风式机械通风冷却塔:风机设置在冷却塔进风口处的冷却塔。
- 4、横流式冷却塔:水流从塔上部垂直落下，冷却塔，空气水平流动通过淋水填料，气流与水流正交的冷却塔。

圆形逆流式冷却塔 产品结构特点

- 外形漂亮

外形尺寸小、高度低、重量轻，并具有占地布置的多样性。

- 结构先进

结构设计先进，汽水匹配，热交换充分，具有国外同期水准。

- 轻质高强

塔体采用高强度FRP复合材料和轻质高强度新型材料制作，能经受里氏8级，12级台风，雪载荷大于200kg/m²

- 噪声

采用超低噪声风机和独特的淋水消声技术，噪声指数处于同行水平。

- 费用最省

与同类产品对比，电机省能达30%，塔内管路配置齐全，可作闭式循环，减少用户运行费用。

- 漂水

采用高效收水装置，漂水率小于0.01‰，具有极佳的环保性能。

- 可靠耐用

钢支架采用镀锌和防腐油漆双层保护，防腐性能好，使用寿命高于同类产品

高温冷却塔厂-冷却塔-菱研机电(查看)由东莞市菱研机电冷却设备有限公司提供。东莞市菱研机电冷却设备有限公司(www.dglingyan.com)是广东东莞,换热、制冷空调设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在菱研机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创菱研机电更加美好的未来。